

LEDDriving PX-5

Światła LED do jazdy dziennej



Technologia punktów świetlnych LED

Dynamiczny wygląd dzięki optyce fasetowej i technologii punktów świetlnych

Światła do jazdy dziennej

Światła LED do jazdy dziennej łatwe do zainstalowania i kompatybilne z szeroką gamą różnych modeli samochodów

5200 K

Dla kierowców, którzy chcą mieć lepszą widoczność w ciągu dnia



Stylowe produkty dla Twojego samochodu

LEDDriving PX-5 to efektywne światła do jazdy dziennej. Pięć diod LED sprawia, że LEDDriving PX-5 nadaje pojazdom nowoczesny i stylowy wygląd. System światła do jazdy dziennej jest kompatybilny z szeroką gamą modeli samochodów i jest prosty do zainstalowania. Ciekawa konstrukcja LEDDriving umożliwia pochylenie w poziomie o 10 stopni. Ponadto można zamienić lewą i prawą lampę, co nie ma wpływu na poprawność instalacji. Wysoka temperatura barwowa 5 200 K i długa trwałość do 5 000 godzin światła LEDDriving PX-5 zapewniają przyjemną jazdę. Firma OSRAM oferuje na nie 3-letnią gwarancję. Uwaga: LEDDriving PX-5 posiada certyfikat zgodności z przepisami ECE, SAE, CCC (homologacja ECE R87).

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	LEDDRL301
---------------------	-----------

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	13,2 V
Moc znamionowa	12,5 W

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	5200 K
Strumień świetlny	550 lm

Wymiary i waga

Długość	160,0 mm
Masa produktu	552,00 g
Szerokość	30,0 mm
Wysokość	23,0 mm

Trwałość

Gwarancja	3 years
-----------	---------

Dodatkowe dane produktu

Wtyczka do lampy	Wire Kit
------------------	----------

Możliwości

Technologia	LED
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Normy	ECE R87
Znaki stacji badawczych	E4 homologacja

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	LEDDRL301
---------------------	-----------

Dane logistyczne

Kod taryfy celnej	85122000900
-------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321781215 4008321832382 4052899525498
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	7a05b6d4-2aed-41c9-afdf-7da8dfd39471

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321781215	LEDriving PX-5	Składane pudełko 1	- x - x -		934.00 g
4052899089563	LEDriving PX-5	Karton wysylkowy 5	444 mm x 305 mm x 231 mm	31.28 dm³	4349.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction 336028_LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual)

Informacje prawne

Z homologacją ECE E4

Z homologacją ECE R87

Odnosińniki/łącza

Warunki gwarancji są dostępne pod www.osram.pl/am-guarantee

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Karta katalogowa produktu

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM