# BackLED DS Plus mounting profile

– Profile montażowe



## Cechy produktu

- Długość całkowita: 2000 mm
- Wbudowana 50-mm siatka montażowa ułatwiająca rozmieszczenie modułów LED
- Zintegrowana opcja mocowania dla przewodów

## Korzyści ze stosowania produktu

- Możliwość łatwego dopasowania do dowolnej długości
- Szybki i łatwy montaż profilu za pomocą wkrętów samogwintujących lub nitów
- Szybki i łatwy montaż zatrzaskowy modułów LED, bez użycia narzędzi
- Solidny profil aluminiowy

## Obszar zastosowań

- Oświetlenie reklamowe i iluminacja reklam
- Podświetlenie dwustronnych kasetonów i pylonów
- Eksploatacja ciągła na zewnątrz w zamkniętych light boksach




© 2024, Inventronics GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventronics jest licencjobiorcą marki OSRAM. OSRAM jest znakiem towarowym firmy ams OSRAM.

## Dane techniczne

### Wymiary i waga

| Opis produktu | Masa produktu |
|---|---|
| BX -DS-MP | 352,60 g |

### Linia produktów z numerami




BX -DS-MP

### Dane logistyczne

| Opis produktu | Kod taryfy celnej |
|---|---|
| BX -DS-MP | 76169990990 |

### Environmental information
### Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

| Opis produktu | Date of Declaration | Primary Article Identifier | Candidate List Substance 1 |
|---|---|---|---|
| BX -DS-MP | 09-08-2022 | 4008321880307 | No declarable substances contained |

| Opis produktu | Declaration No. in SCIP database |
|---|---|
| BX -DS-MP | No declarable substances contained |


© 2024, Inventronics GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventronics jest licencjobiorcą marki OSRAM. OSRAM jest znakiem towarowym firmy ams OSRAM.

# Karta katalogowa rodziny produktów

## Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

## Sprzedaż i pomoc techniczna

Sprzedaż i pomoc techniczna www.osram.com

## Pobierz dane

| | Plik |
|---|---|
|  | Dane CAD<br>652644_CAD Daten DS-Mounting profile_IGS |
|  | Dane CAD<br>652645_CAD Daten DS-Mounting profile_STEP |
|  | Dane CAD<br>652646_CAD Daten End cap-LEFT_IGS |
|  | Dane CAD<br>652647_CAD Daten End cap-LEFT_STEP |
|  | Dane CAD<br>652648_CAD Daten End cap-RIGHT_IGS |
|  | Dane CAD<br>652649_CAD Daten End cap-RIGHT_STEP |
|  | Dane CAD PDF<br>652654_CAD Daten DS-Mounting profile_pdf |
|  | Dane CAD PDF<br>652655_CAD Daten End cap-LEFT_pdf |



© 2024, Inventronics GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventronics jest licencjobiorcą marki OSRAM. OSRAM jest znakiem towarowym firmy ams OSRAM.

## Ecodesign regulation information:

- This product is considered to be a "containing product" in the sense of Regulations (EU) 2019/2020 and (EU) 2019/2015.
- Tolerances of the reported values, are according to LED Modules Performance standard IEC/EN 62717.
- In general, the replacement of the contained light sources without permanent damage to the product with the use of common available tools is possible in the final application when they can be dismantled from the installation environment and substituted for the necessary number of light sources restoring its full electrical/mechanical/thermal/optical functionality by means of a professional installer.In the contrary, and limited to the LINEARlight Flex Diffuse, LINEARlight Rigid Finesse, GINO LED Flex Diffuse and LUMINENT Milky product families, the contained light source is an integrated part of the containing product and its removal can only be done by causing a permanent damage to the containing product due to its tight mechanical, electrical, optical, thermal interaction and/or environmental protection with or from the containing product. Therefore, a replacement of the light source with the use of common available tools is not justified.
- Dismantling of light sources from containing products at end of life: Containing products with light sources which are scalable in length can be cut to the length of the contained light source and if applicable mechanically detached from protective and/or optical covers. Containing products shall be separated from building material and/or from other additional mounting accessories by means of a professional installer.Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

## Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4008321880307 | BX -DS-MP | Karton wysylkowy<br>24 | 2060 mm x 116 mm x 64 mm | 15.29 $dm^3$ | 9097.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


© 2024, Inventronics GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventronics jest licencjobiorcą marki OSRAM. OSRAM jest znakiem towarowym firmy ams OSRAM.