

# SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT

Dodatkowa moc do użytku poza drogami publicznymi



## **Dodatkowa moc**

Dla służb ratowniczych, pracowników budownictwa, transportu, rolnictwa i leśnictwa



## **Wspaniała jasność**

Nawet w najtrudniejszych terenach



## **Wytrzymały i wszechstronny**

Rozwiązanie nawet dla najbardziej nietypowych wymagań



**Wysokiej mocy źródła do użytku poza drogami publicznymi**  
SUPER BRIGHT PREMIUM i SUPER BRIGHT to źródła światła wysokiej mocy do zastosowań w trudnych warunkach. Te wytrzymałe i wszechstronne źródła zapewniają doskonałą jasność nawet w najtrudniejszym terenie: służby ratownicze, roboty budowlane i drogowe, transport, rolnictwo i leśnictwo. Produkty te nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie wolno ich używać w oświetleniu zewnętrznym w pojazdach poruszających się po drogach publicznych. Wykorzystywanie tych źródeł światła w pojazdach poruszających się po drogach publicznych może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. Niektóre kraje nie zezwalają na sprzedaż i używanie tych produktów. Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem, aby uzyskać informacje o dostępności w Twoim kraju.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Oznaczenie produktu                  | 62204SBP                  |
| Typ produktu (on-road lub off-road)  | Off-road $\triangleq$ H4  |
| Zastosowanie (specyfikacja produktu) | Halogenowe źródła światła |

Dane elektryczne


|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Moc wejściowa                   | 100 / 80 W <sup>1)</sup> |
| Napięcie nominalne              | 12,0 V                   |
| Moc znamionowa                  | 100/90 W                 |
| Napięcie probiercze (pomiarowe) | 13,2 V                   |

<sup>1)</sup> Maksimum

Dane fotometryczne

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Strumień świetlny             | 2900/1700 lm          |
| Strumień świetlny, tolerancja | $\pm 15$ / $\pm 15$ % |
| Temperatura barwowa           | 4800 K                |

Wymiary i waga



|               |         |
|---------------|---------|
| Średnica      | 17,0 mm |
| Masa produktu | 25,60 g |
| Długość       | 82,0 mm |

Trwałość

|             |            |
|-------------|------------|
| Trwałość B3 | 45 / 100 h |
| Trwałość Tc | 90 / 200 h |

Dodatkowe dane produktu

Karta katalogowa produktu

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | P43t |
|-----------------------------------|------|

Możliwości

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologia | HAL |
|-------------|-----|

Certyfikaty i Normy

|               |   |
|---------------|---|
| Kategoria ECE | - |
|---------------|---|

Kraj - specyficzna kategoryzacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Oznaczenie produktu | 62204SBP |
|---------------------|----------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 06-03-2024                                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321856357   4052899263659   4052899268906 |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained            |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                                       |

Dane logistyczne

| Kod produktu  | Opis produktu                            | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość  | Waga brutto |
|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------|
| 4008321856357 | SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4 | Składane pudełko<br>1                      | 47 mm x 47 mm x 71 mm                    | 0.16 dm³  | 34.00 g     |
| 4008321856364 | SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4 | Paczka<br>10                               | - x - x -                                |           |             |
| 4008321856371 | SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT ≙ H4 | Karton wysylkowy<br>100                    | 485 mm x 250 mm x 160 mm                 | 19.40 dm³ | 3853.00 g   |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

| Plik                                                                                |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>SUPER BRIGHT PREMIUM H4 62204SBP |

## Karta katalogowa produktu

### Informacje prawne

Produkty te nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie mogą być wykorzystywane w żadnych zastosowaniach zewnętrznych w pojazdach poruszających się po drogach publicznych. Wykorzystanie na drogach publicznych może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. W niektórych krajach jest zakazana sprzedaż i używanie tych źródeł światła. Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu ustalenia dostępności w danym kraju.

### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



# OSRAM