OT DMX RGBW DIM

Regulatory ze sterowaniem DMX (napięcie stałe)



Cechy produktu

- Inteligentny ściemniacz DMX z topologią wielokanałową i pojedynczym sterownikiem
- Adresowanie automatyczne lub ręczne
- Urządzenie odpowiednie również do zastosowań specjalnych, które wymagają przyciemnienia poniżej 1%

Obszar zastosowań

- Nadaje się do instalacji wewnętrznych

© 2024, Inventronics GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventronics jest licencjobiorcą marki OSRAM. OSRAM jest znakiem towarowym firmy ams OSRAM.


Dane techniczne

Dane elektryczne

Znamionowe napięcie wejściowe	12…24 V
Znamionowe napięcie wyjściowe	12…24 V
U-OUT (napięcie robocze)	24 V
Znamionowa moc	182 W
Izolacja galwaniczna	Non isolated
Straty mocy	4,0 W [1)]

[1)] Maksimum

Wymiary i waga



Odległość otworów montażowych, długość	164,0 mm
Długość montażowa	164,0 mm
Masa produktu	71,00 g
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0,5…1,5 mm²
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	0,5…1,5 mm²
Długość przewodu, strona wejściowa	10 mm
Długość przewodu, strona wyjściowa	10 mm
Długość	172,0 mm
Szerokość	42,0 mm
Wysokość	20,0 mm

Kolory i materiały

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20…+45 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	65 °C

© 2024, Inventronics GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventronics jest licencjobiorcą marki OSRAM. OSRAM jest znakiem towarowym firmy ams OSRAM.

Zakres temperatury magazynowania	-25…85 °C
Wilgotność względna	5…85 % [1]
Maks. temperatura obudowy	115 °C

[1] Maksymalnie 56 dni rocznie przy 85%

Trwałość

Trwałość SE	50000 h [1]

[1] T_c = 85°C, 0.2% / 1,000 h failure rate

Dodatkowe dane produktu

Produkt zastępczy EAN	4008321160829

Możliwości

Ściemnianie	Tak
Interfejs ściemnialny	DMX
Zakres regulacji	0…100 %
Metoda regulacji	Pulse Width Modulation
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak [1]
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Tak [1]
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	Tak [1]
Bez zabezp. przeciwprzeciążeniowego	Tak
Nadaje się do opraw o kl. ochronności	I / II
Typ połączenia, po stronie wyjściowej	Zacisk śrubowy
Number of channels	4

[1] W połączeniu z zasilaczem OPTOTRONIC

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	CE / MM
Normy	Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Wg. EN 61347-2-11
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa ochronności	III

Dane logistyczne

Kod taryfy celnej	85371098990

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	21-04-2023
Primary Article Identifier	4052899557949

© 2024, Inventronics GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventronics jest licencjobiorcą marki OSRAM. OSRAM jest znakiem towarowym firmy ams OSRAM.

Karta katalogowa produktu

Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Pobierz dane

	Plik
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Product Datasheet OT TDS OT DMX RGBW DIM 20190214 (EN)
	Broszury OPTOTRONIC constant-voltage LED power supplies and controls (EN)
	Certyfikaty Certificate of Compliance 20180412-E346592 (EN)
	Deklaracje zgodności EU Declaration of Conformity 3629296 (EN)
	Dane CAD 3-dim OT DMX RGBW DIM-3D igs file

Dane logistyczne

Kod produktu	**Opis produktu**	**Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)**	**Wymiary (długość x szerokość x wysokość)**	**Objętość**	**Waga brutto**
4052899557949	OT DMX RGBW DIM	Karton wysyłkowy 20	351 mm x 222 mm x 68 mm	5.30 dm^3	1950.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

© 2024, Inventronics GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventronics jest licencjobiorcą marki OSRAM. OSRAM jest znakiem towarowym firmy ams OSRAM.