

ONYX COPILOT

Elastyczne światło LED do czytania




20 lm

Przyjemnie ciepłe i nieoślepiające światło



37 cm

Ramię o długości 370 mm zasilane z zapalniczki samochodowej



12 V + 24 V

Stylowe światło idealnie nadaje się zarówno dla samochodów osobowych (12 V), jak i ciężarowych (24 V)



Precyzyjne oświetlenie wnętrza pojazdu

Dzięki swojemu eleganckiemu wzornictwu wiato do czytania ONYX COPILOT LED idealnie wtapia się we wnętrze pojazdu. To niezwykle elastyczne wiato do czytania wewnątrz samochodu. Ramię lampy jest wykonane z matowej, czarnej, silikonowej gumy i może być regulowane indywidualnie. Trwałe LED w ONYX COPILOT jest wyjątkowo długie: do 20 000 godzin! Oprawa może być włączana wiele razy a także na stałe podczoną do zasilania. Firma OSRAM zapewnia 2 - letnią gwarancję na to stylowe oświetlenie.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie	Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne	
	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Oznaczenie produktu	Napięcie nominalne	Moc znamionowa
ONYX COPILOT M+7	Flexible LED reading light	ONYX M+7	12/24 V	0 W
ONYX COPILOT	Flexible LED reading light	ONYXCOPILLOT L+7	12/24 V	

Opis produktu	Dane fotometryczne			Physical Attributes & Dimensions
	Barwa światła LED	Strumień świetlny	Temperatura barwowa	Szerokość
ONYX COPILOT M+7	ciepłobiała	20 lm	3200 K	24.0 mm
ONYX COPILOT		20 lm	3200 K	

Opis produktu	Długość	Masa produktu	Wysokość	Kolory i materiały
				Kolor trzonka
ONYX COPILOT M+7	25.4 mm	84.00 g	473.0 mm	Black
ONYX COPILOT		72.00 g		Black

Opis produktu	Trwałość	Możliwości	Certyfikaty i Normy	
	Gwarancja	Technologia	Typ zabezpieczenia	Normy
ONYX COPILOT M+7	3 years	LED	IP20	CE
ONYX COPILOT		LED		CE

Opis produktu	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
ONYX COPILOT M+7	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	a8fbe42d-eed7-4920-85e5-453aad7ab825
ONYX COPILOT	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	abeee974-0574-456e-82ec-afd9be936f89

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Podstawowy identyfikator artykułu
ONYX COPILOT M+7	
ONYX COPILOT	4052899414938

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	User instruction UI LED ONYX COPILOT L
	User instruction LED ONYX COPILOT L

Odnosińniki/łącza

Warunki gwarancji są dostępne pod www.osram.pl/am-guarantee

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.