

ONYX COPILOT

Elastyczne światło LED do czytania



20 lm

Przyjemnie ciepłe i nieoślepiające światło

37 cm

Ramię o długości 370 mm zasilane z zapalniczki samochodowej

12 V + 24 V

Stylowe światło idealnie nadaje się zarówno dla samochodów osobowych (12 V), jak i ciężarowych (24 V)



Precyzyjne oświetlenie wnętrza pojazdu

Dzięki swojemu eleganckiemu wzornictwu światło do czytania ONYX COPILOT LED idealnie wtapia się we wnętrze pojazdu. To niezwykle elastyczne światło do czytania wewnątrz samochodu. Ramię lampy jest wykonane z matowej, czarnej, silikonowej gumy i może być regulowane indywidualnie. Trwałość LED w ONYX COPILOT jest wyjątkowo długa: do 20 000 godzin! Oprawa może być włączana wiele razy a także na stałe podłączona do zasilania. Firma OSRAM zapewnia 2 - letnią gwarancję na to stylowe oświetlenie.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	ONYXCOPILOT L+7
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Flexible LED reading light

Dane elektryczne

Moc znamionowa	0,5 W
----------------	-------

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3000 K
Strumień świetlny	18 lm

Wymiary i waga



Masa produktu	72,00 g
Długość	460,0 mm
Szerokość	25,0 mm
Wysokość	9,0 mm

Kolory i materiały

Kolor trzonka	Czarny
---------------	--------

Dodatkowe dane produktu

Wtyczka do lampy	Wtyczka zapalniczk
------------------	--------------------

Możliwości

Technologia	LED
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Karta katalogowa produktu

Normy	CE
Typ zabezpieczenia	IP20

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	ONYXCOPILOT L+7
---------------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899414938
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	abeee974-0574-456e-82ec-afd9be936f89

Wyposażenie / Akcesoria

- Pasująca wtyczka współpracująca AMP 626064-0
- Pasujące wtyczki: AMP 1217281-2, 63241-3, 62572-6 lub 1217321-2

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899414938	ONYX COPILOT	Składane pudełko 1	110 mm x 35 mm x 290 mm	1.12 dm³	153.00 g
4052899414945	ONYX COPILOT	Karton wysylkowy 4	149 mm x 118 mm x 302 mm	5.31 dm³	730.00 g
4052899414952	ONYX COPILOT	Karton wysylkowy 32	491 mm x 317 mm x 329 mm	51.21 dm³	6550.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction 347902_UI LED ONYX COPILOT L



User instruction
LED ONYX COPILOT L

Odnosniki/łącza

Warunki gwarancji są dostępne pod www.osram.pl/am-guarantee

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM