

ONYX COPILOT

Elastyczne światło LED do czytania



20 lm

Przyjemnie ciepłe i nieoślepiające światło

37 cm

Ramię o długości 370 mm zasilane z zapalniczki samochodowej

12 V + 24 V

Stylowe światło idealnie nadaje się zarówno dla samochodów osobowych (12 V), jak i ciężarowych (24 V)



Precyzyjne oświetlenie wnętrza pojazdu

Dzięki swojemu eleganckiemu wzornictwu światło do czytania ONYX COPILOT LED idealnie wtapia się we wnętrze pojazdu. To niezwykle elastyczne światło do czytania wewnątrz samochodu. Ramię lampy jest wykonane z matowej, czarnej, silikonowej gumy i może być regulowane indywidualnie. Trwałość LED w ONYX COPILOT jest wyjątkowo długa: do 20 000 godzin! Oprawa może być włączana wiele razy a także na stałe podłączona do zasilania. Firma OSRAM zapewnia 2 - letnią gwarancję na to stylowe oświetlenie.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	ONYX M+7
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Flexible LED reading light

Dane elektryczne

Moc znamionowa	050 W
Napięcie nominalne	12/24 V

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3200 K
Strumień świetlny	20 lm
Barwa światła LED	ciepłobiała

Wymiary i waga



Masa produktu	8400 g
Długość	00 mm

Kolory i materiały

Kolor trzonka	Czarny
---------------	--------

Trwałość

Gwarancja	3 years
-----------	---------

Dodatkowe dane produktu

Wtyczka do lampy	Wtyczka zapalniczki
------------------	---------------------

Możliwości

Karta katalogowa produktu

Technologia	LED
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Normy	CE
Typ zabezpieczenia	IP20

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	ONYX M+7
---------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-08-2023
Primary Article Identifier	4062172339377
Declaration No. in SCIP database	In work

Wyposażenie / Akcesoria

- Pasująca wtyczka współpracująca AMP 626064-0
- Pasujące wtyczki: AMP 1217281-2, 63241-3, 62572-6 lub 1217321-2

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172339377	ONYX COPILOT M+7	Składane pudełko 1	110 mm x 35 mm x 290 mm	1.12 dm ³	165.00 g
4062172339384	ONYX COPILOT M+7	Karton wysylkowy 4	149 mm x 118 mm x 302 mm	5.31 dm ³	778.00 g
4062172339391	ONYX COPILOT M+7	Karton wysylkowy 32	491 mm x 317 mm x 329 mm	51.21 dm ³	6934.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosiniki/łącza

Warunki gwarancji są dostępne pod www.osram.pl/am-guarantee

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

