

LEDDriving FOG ECE R10, R87, R19

Wysoko wydajne przeciwmgłowe światła LED z wbudowanymi światłami do jazdy dziennej



Technologia LED lightguide

Wytwarza wyjątkowo jednorodne światło



2 w 1

Innowacyjność i wszechstronność:
światła przeciwmgłowe i dzienne



6000 K

Znacznie wyższa temperatura barwowa w porównaniu z tradycyjnymi światłami przeciwmgłowymi zapewnia lepszą widoczność



Poznaj nowy wymiar jasności

LEDDriving FOG to pierwsze światła przeciwmgłowe LED 2w1 firmy OSRAM. LEDDriving FOG stanowią doskonały zamienniki większości nowoczesnych świateł przeciwmgłowych o średnicy 90mm. Mogą także spełniać funkcję świateł do jazdy dziennej lub doświetlania zakrętów. Są one kompatybilne z systemami 12- i 24-woltowymi i wytwarzają jasne i wydajne światło LED o temperaturze barwowej 6 000 K. Wymiana dotychczasowych świateł przeciwmgłowych jest bardzo prosta dzięki systemowi typu plug & play. Firma OSRAM oferuje na nie 5-letnią gwarancję. Uwaga: światła LEDDriving FOG posiadają certyfikat zgodności z przepisami ECE i SAE oraz CCC (certyfikat ECE E1; certyfikat ECE R19/R87).

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	LEDFOG101
Typ produktu (on-road lub off-road)	On-road
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Fog luminaire replacement


Dane elektryczne

Napięcie nominalne	13,5 V
Moc znamionowa	16,00 ... 24,00 W

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	6000/5200 K
Barwa światła LED	biały

Wymiary i waga



Długość	114,2 mm
Średnica	92,0 mm
Masa produktu	1550,00 g
Szerokość	97,5 mm
Wysokość	90,0 mm

Trwałość

Gwarancja	5 years
-----------	---------

Dodatkowe dane produktu

Wtyczka do lampy	Wire Kit
------------------	----------

Możliwości

Karta katalogowa produktu

Technologia	LED
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	ECE R10, R87, R19
Znaki stacji badawczych	E1 homologacja
Typ zabezpieczenia	IP67

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	LEDFOG101
---------------------	-----------

Dane logistyczne





Kod towaru	851220009000
------------	--------------

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321890566	LEDriving FOG	Składane pudełko 1	288 mm x 154 mm x 204 mm	9.05 dm ³	1816.00 g
4008321890573	LEDriving FOG	Karton wysylkowy 4	634 mm x 306 mm x 231 mm	44.81 dm ³	8808.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	Broszury LEDriving Fog Lights Campaign Leaflet (EN)
	Broszury LEDriving Fog Lights Vehicle Finder Online (GB)
	Film przedstawiający produkt 617058_LEDriving FOG Installation Video (GB)
	Film przedstawiający produkt 642623_LEDriving FOG Installation Video (RU)

Informacje prawne

Z homologacją ECE E1

Z homologacją ECE R19/R87

Karta katalogowa produktu

Produkt oczekuje na homologację w Hiszpanii

Odnosiniki/łącza

Warunki gwarancji są dostępne pod www.osram.pl/am-guarantee

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.