

EBN-OS

Ogranicznik prądu początkowego do stateczników elektronicznych OPTOTRONIC



Obszar zastosowań

- Odpowiednie do wszystkich stateczników POWERTRONIC i wybranych zasilaczy elektronicznych OPTOTRONIC

Korzyści ze stosowania produktu

- Zwiększa maksymalną liczbę elektronicznych układów zasilających na wyłącznik automatyczny o czynnik 2,5
- Elastyczne zastosowanie w zależności od rozmiaru instalacji
- Łatwy montaż

Cechy produktu

- Możliwość montażu na szynie DIN zgodnej z DIN PN-EN 50022
- Częstotliwość robocza: 50...60 Hz
- Maks. obciążenie stałe: 16 A
- Czas ograniczenia: 70 ms
- Liczba cykli przełączania: do 10000

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Dane elektryczne

Opis produktu	Moc wejściowa	Odporność na nap. udarowe (L/N-uziom)	Odporność na napięcie udarowe (L-N)
EBN-OS /230	0,6 W	2 kV	2 kV

Wymiary i waga

Opis produktu	Długość	Szerokość	Wysokość	Głębokość zamontowania	Masa produktu
EBN-OS /230	58,0 mm	18,0 mm	88,0 mm	55,0 mm	75,00 g

Kolory i materiały

Opis produktu	Materiał obudowy
EBN-OS /230	Tworzywo sztuczne

Temperatury i warunki pracy

Opis produktu	Zakres temperatury otoczenia
EBN-OS /230	-10...+40 °C

Dodatkowe dane produktu

Opis produktu	Produkt zastępczy EAN	Produkt zastępczy EAN
EBN-OS /230	4006584548019	4062172123242

Możliwości

Opis produktu	Typ instalacji	Typ mocowania	Zaciski zasilania sieciowego	Zaciski strony wtórnej
EBN-OS /230	35 mm standard rail ¹⁾	Snap in clip	Socket terminals with captive screws M3.5	Socket terminals with captive screws M3.5

¹⁾ acc. to DIN EN 50022

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane logistyczne

Opis produktu	Kod taryfy celnej
EBN-OS /230	85041080900

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Opis produktu	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
EBN-OS /230	24-03-2023	4006584548019 4062172123242	No declarable substances contained

Opis produktu	Declaration No. in SCIP database
EBN-OS /230	In work

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Sprzedaż i pomoc techniczna

Sprzedaż i pomoc techniczna www.osram.com

Pobierz dane

Plik
 Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne 545888_Installation Instructions (GB)

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4006584548019	EBN-OS /230	Karton wysyłkowy 100	410 mm x 310 mm x 280 mm	35.59 dm ³	8480.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.