

HSR



Obszar zastosowań

- not relevant
- Club & Disco
- Architecture & Architainment

Cechy produktu

- Proven, reliable technology for entertainment and architectural fixtures
- Designed with an outer quartz jacket providing compact and rugged construction
- High luminous efficacy of up to 90 lumens/watt



Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Ogólne informacje o produkcie				
Opis produktu	NAED5	Description	Family Brand Name	Krótki opis produktu
HSR 400 W/60	54102	HSR 400/60 10/CS 1/SKU	HSR	HSR 400 W/60
HSR 575 W/60	54115	HSR 575/60 10/CS 1/SKU	HSR	HSR 575 W/60
HSR 575 W/72	54116	HSR 575/72 10/CS 1/SKU	HSR	HSR 575 W/72

Dane elektryczne				
Opis produktu	Lamp Type	Moc znamionowa	Napięcie nominalne	Prąd znamionowy
HSR 400 W/60		400 W	67 V	6.9 A
HSR 575 W/60		575 W	95 V	7 A
HSR 575 W/72	SINGLE END	575 W	95 V	7 A

Dane fotometryczne				
Opis produktu	Temperatura barwowa	Physical Attributes & Dimensions	Temperatury i warunki pracy	
		Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Dozwolona pozycja pracy	Chłodzenie
HSR 400 W/60	6000 K	GX9.5	Other	Konwekcja ¹⁾
HSR 575 W/60	6000 K	GX9.5	Other	Konwekcja ¹⁾
HSR 575 W/72	7200 K	GX9.5	Other	Konwekcja ¹⁾

Trwałość				
Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Opis produktu	Maks. dop. temp. otoczenia spłaszcz	Average Rated Life	Podstawowy identyfikator artykułu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
HSR 400 W/60	350 °C ²⁾	1000 hr	4008321631503 4050300315942	Brak substancji podlegających deklaracji
HSR 575 W/60	350 °C ²⁾	1000 hr	4050300941776 4008321625885	Brak substancji podlegających deklaracji
HSR 575 W/72	350 °C ²⁾	1000 hr	4008321625908 4008321662583	Brak substancji podlegających deklaracji

Opis produktu	Substancja z listy kandydackiej 1
HSR 400 W/60	Brak substancji podlegających deklaracji
HSR 575 W/60	Brak substancji podlegających deklaracji

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Substancja z listy kandydackiej 1
HSR 575 W/72	Brak substancji podlegających deklaracji

1) Wentylator
2) Mierzona na foli molibdenowej / w obszarze splaszczu (eXtreme Seal Technology)

Karta katalogowa rodziny produktów

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach HSR podczas eksploatacji, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach / oprawach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Za pomocą odpowiednich filtrów należy zadbać, aby promieniowanie UV było ograniczone do dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Koniecznie jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i obsługi oraz informacje dodatkowe są dostępne na życzenie lub znajdują się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.