

6.6 A Current Controlled Halogen - Reflector Lamps for Series Operation


Obszar zastosowań


- Oświetlenie lotnisk



Cechy produktu


- Low maintenance costs due to long lamp life
- Reliable and consistent light output enhances visibility over the life of the lamp
- FAA approved in conjunction with many OEM fixtures
- Durable construction provides resistance to the effects of vibration
- Broad product portfolio for runway, taxiway, and approach lighting
- IR radiation provides guidance in low visibility conditions
- Flicker-free operation
- Ability to reduce light output when needed
- Mercury-free






Connector A, female

PK30d Connector A female



Connector B, female round

PK30d Connector B female round



Connector C, male flat

PK30d Connector C male flat

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Ogólne informacje o produkcie				
Opis produktu	NAED5	Description	Lamp Type	Krótki opis produktu
64333 A 40-15	58899	6.6A 40W MR11 64333A 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64333 A 40-15
64333 B 40-15	58889	6.6A 40W MR11 64333B 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64333 B 40-15
64336 A 62-15	58493	6.6A 62W MR16 64336A 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64336 A 62-15
64337 A 45-15	58907	6.6A 45W MR16 64337A 45-15 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64337 A 45-15
64337 B 45-15	58908	6.6A 45W MR16 64337B 45-15 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64337 B 45-15
64339 A 105-10	58953	6.6A/105MR16/6433 9A 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64339 A 105-10
64333 C 40-15	4008321104885	6.6A 40W MR11 64333C 20/CS 1/SKU		64333 C 40-15
64337 A 48-15	58891	6.6A 48W MR16 64337A 48-15 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64337 A 48-15
64339 AC 105-10	58960	6.6A 105W MR16 64339AC 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	63339 AC 105-10
64337 B 48-15	4008321105226	6.6A 48W MR16 64337B 20/CS 1/SKU		64337 B 48-15
64337 C 48-15	4008321105240	6.6A 48W MR16 64337C 20/CS 1/SKU		64337 C 48-15
64339 B 105-10	4008321105462	6.6A 105W MR16 64339B 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64339 B 105-10
64339 C 105-10	58963	6.6A 105W MR16 64339C 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64339 C 105-10
64338 AC 48-10	58894	6.6A 48W MR16 64338AC 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64338 AC 48-10
64331 SP-A 30-10	58506	6.6A 30W MR16 64331A SP 20/CS 1/SKU		64331 SP-A 30-10
64331 FL-A 30-10	58938	6.6A 30MR16 64331AC FL 20/CS 1/SKU	SINGLE ENDED	64331 FL-AC 30W

Opis produktu	Dane elektryczne	Dane fotometryczne		
	Moc znamionowa	Strumień świetlny	Światłość w osi	Temperatura barwowa
64333 A 40-15	40 W	10000 lm	12700 cd	3400 K
64333 B 40-15	40 W	10000 lm	12700 cd	3400 K
64336 A 62-15	62 W	28000 lm	31500 cd	3250 K
64337 A 45-15	45 W	19000 lm	21000 cd	3200 K

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Dane elektryczne	Dane fotometryczne		
	Moc znamionowa	Strumień świetlny	Światłość w osi	Temperatura barwowa
64337 B 45-15	45 W	19000 lm	21000 cd	3200 K
64339 A 105-10	105 W	30000 lm	32000 cd	3300 K
64333 C 40-15	40 W	10000 lm	12700 cd	3400 K
64337 A 48-15	48 W	20000 lm	23000 cd	3200 K
64339 AC 105-10	105 W	30000 lm	32000 cd	3300 K
64337 B 48-15	48 W	20000 lm	23000 cd	3200 K
64337 C 48-15	48 W	20000 lm	23000 cd	3200 K
64339 B 105-10	105 W	30000 lm	32000 cd	3300 K
64339 C 105-10	105 W	30000 lm	32000 cd	3300 K
64338 AC 48-10	48 W	23000 lm	27000 cd	3300 K
64331 SP-A 30-10	30 W		18000 cd	
64331 FL-A 30-10	30 W			

Opis produktu	Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	Physical Attributes & Dimensions		
		Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Średnica	Diameter (in)
64333 A 40-15	100	Leads w/female flat connectors	35.3 mm	1.390 in
64333 B 40-15	100	Leads w/female round connector	35.3 mm	1.390 in
64336 A 62-15	100	Leads w/female flat connectors	50.4 mm	1.984 in
64337 A 45-15	100	Leads w/female flat connectors	50.4 mm	1.984 in
64337 B 45-15	100	Leads w/female round connector	50.4 mm	1.984 in
64339 A 105-10	100	Leads w/female flat connectors	50.4 mm	1.984 in
64333 C 40-15		Leads w/male flat connectors	35.3 mm	
64337 A 48-15	100	Leads w/male flat connectors	50.4 mm	1.984 in
64339 AC 105-10		Leads w/male and female flat c	50.4 mm	1.984 in
64337 B 48-15		Leads w/female round connector	50.4 mm	
64337 C 48-15		Leads w/male flat connectors	50.4 mm	
64339 B 105-10		Leads w/female round connector	50.4 mm	1.984 in
64339 C 105-10		Leads w/male flat connectors	50.4 mm	1.984 in
64338 AC 48-10	100	Leads w/male and female flat c	50.2 mm	1.984 in
64331 SP-A 30-10	100	Leads w/female flat connectors	50.4 mm	1.984 in

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	Physical Attributes & Dimensions		
		Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Średnica	Diameter (in)
64331 FL-A 30-10	100	Leads w/male and female flat c	50.4 mm	1.984 in

Opis produktu	Średnica	Długość	Długość bez trzonka pinowego/połączenie	Złączka: w wyposażeniu [PICOS]
64333 A 40-15	35.3 mm	35.0 mm	37,00 mm	Yes
64333 B 40-15	35.3 mm	35.0 mm	37,00 mm	Yes
64336 A 62-15	50.4 mm	45.0 mm	45,00 mm	Yes
64337 A 45-15	50.4 mm	45.0 mm	45,00 mm	Yes
64337 B 45-15	50.4 mm	45.0 mm	45,00 mm	Yes
64339 A 105-10	50.4 mm	48.0 mm	48,00 mm	Yes
64333 C 40-15	35.3 mm	35.0 mm	37,00 mm	Yes
64337 A 48-15	50.4 mm	45.0 mm	45,00 mm	Yes
64339 AC 105-10	50.4 mm	48.0 mm	48,00 mm	Yes
64337 B 48-15	50.4 mm	45.0 mm	45,00 mm	Yes
64337 C 48-15	50.4 mm	45.0 mm	45,00 mm	Yes
64339 B 105-10	50.4 mm	48.0 mm	48,00 mm	Yes
64339 C 105-10	50.4 mm	48.0 mm	48,00 mm	Yes
64338 AC 48-10	50.2 mm	44.0 mm	45,00 mm	Yes
64331 SP-A 30-10	50.4 mm	48.0 mm		Yes
64331 FL-A 30-10	50.4 mm	48.0 mm		Yes

Opis produktu	Podłączenie za pomocą przewodów [PICOS]	Zaciski zasilania sieciowego	Masa produktu	Temperatury i warunki pracy
				Dozwolona pozycja pracy
64333 A 40-15	Yes	Leads w/female flat connectors	15.00 g	h45
64333 B 40-15	Yes	Leads w/female round connectors	15.00 g	h45
64336 A 62-15	Yes	Leads w/female flat connectors	15.00 g	Poziome
64337 A 45-15	Yes	Leads w/female flat connectors	31.00 g	Poziome

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Podłączenie za pomocą przewodów [PICOS]	Zaciski zasilania sieciowego	Masa produktu	Temperatury i warunki pracy
				Dozwolona pozycja pracy
64337 B 45-15	Yes	Leads w/female round connectors	31.00 g	Poziome
64339 A 105-10	Yes	Leads w/female flat connectors	31.10 g	Poziome
64337 C 40-15	Yes	Leads w/male flat connectors	15.00 g	h45
64337 A 48-15	Yes	Leads w/female flat connectors	31.00 g	Poziome
64339 AC 105-10	Yes	Leads w/male and female flat connectors	31.10 g	Poziome
64337 B 48-15	Yes	Leads w/female round connectors	31.00 g	Poziome
64337 C 48-15	Yes	Leads w/male flat connectors	15.00 g	Poziome
64339 B 105-10	Yes	Leads w/female round connectors	31.10 g	Poziome
64339 C 105-10	Yes	Leads w/male flat connectors	31.10 g	Poziome
64338 AC 48-10	Yes	Leads w/male and female flat connectors	24.56 g	Poziome
64331 SP-A 30-10	Yes	Leads w/female flat connectors	23.00 g	
64331 FL-A 30-10	Yes		25.00 g	

Karta katalogowa rodziny produktów

	Trwałość	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Opis produktu	Average Rated Life	Podstawowy identyfikator artykułu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Substancja z listy kandydackiej 1
64333 A 40-15	1500 hr	4008321166340	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
64333 B 40-15	1000 hr	4008321104731	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
64336 A 62-15	1500 hr	4008321186713	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
64337 A 45-15	1500 hr	4008321102515	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
64337 B 45-15	1500 hr	4008321104700	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
64339 A 105-10	1000 hr	4008321101600	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
64333 C 40-15	1500 hr	4008321104885	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
64337 A 48-15	1500 hr	4008321102737	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
64339 AC 105-10	1000 hr	4008321105424	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
64337 B 48-15	1500 hr	4008321105226	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
64337 C 48-15	1500 hr	4008321105240	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
64339 B 105-10	1000 hr	4008321105462	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
64339 C 105-10	1000 hr	4008321105486	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
64338 AC 48-10	1000 hr	4008321105301	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
64331 SP-A 30-10	1000 hr	4008321102560	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
64331 FL-A 30-10	1000 hr	4008321102584	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji

Karta katalogowa rodziny produktów

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub stratom materialnym, żarówki halogenowe mogą być eksploatowane tylko w odpowiednich oprawach, wyposażonych w odpowiednie elementy zabezpieczające (siatki itp.) gwarantujące, że w przypadku pęknięcia żarówki nie wydostaną się żadne części / odłamki, oraz że podczas eksploatacji nie będzie wydostawać się promieniowanie nadfioletowe. Musi być również umieszczony znak ostrzegawczy informujący, że żarówka jest źródłem dużej ilości ciepła. Szczegółowe informacje dostępne na żądanie.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.