

6.6 A Current Controlled Halogen - Pk30d Base Lamps for Series Operation


Obszar zastosowań


- Oświetlenie lotnisk



Cechy produktu

- Low maintenance costs due to long lamp life
- Reliable and consistent light output enhances visibility over the life of the lamp
- FAA approved in conjunction with many OEM fixtures
- Durable construction provides resistance to the effects of vibration
- Broad product portfolio for runway, taxiway, and approach lighting
- IR radiation provides guidance in low visibility conditions
- Flicker-free operation
- Ability to reduce light output when needed
- Mercury-free





Connector C, male flat

PK30d Connector C male flat



Connector A, female

PK30d Connector A female

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

	Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne		Dane fotometryczne
Opis produktu	LIF	Moc znamionowa	Napięcie nominalne	Strumień świetlny
64319 Z/C 45-15	-	45 W	6.8 V	800 lm
64317 C 45-15	J1/76	45 W	6.8 V	800 lm
64317 IRC-C 45-30	J1/76	45 W	6.82 V	800 lm
64318 A 45-15	J1/77	45 W	6.8 V	800 lm
64328 HLX-A 65-15	-	65 W	9.8 V	1450 lm
64328 HLX-Z/C 65-15	-	65 W	9.8 V	1450 lm
64341 HLX-A 100-15	J1/79	100 W	15.2 V	2700 lm
64341 HLX-Z/C 100-15	J1/79	100 W	15.2 V	2700 lm
64342 HLX-C 100-15	J1/80	100 W	15.2 V	2700 lm
64361 HLX-A150-15	J1/83	150 W	22.7 V	3600 lm
64361 HLX-Z/C150-15	J1/83	150 W	22.7 V	3600 lm
64382 HLX-A 200-15	J1/84	200 W	30.3 V	4800 lm
64318 Z/C 45-15	J1/77	45 W	6.8 V	800 lm
64319 A 45-15	-	45 W	6.8 V	800 lm
64382 HLX-C 200-15	J1/84	200 W	30.3 V	4800 lm

	Physical Attributes & Dimensions			
Opis produktu	Temperatura barwowa	Odległość a / LCL	Light Center Length - LCL (in) [PIM]	Trzonek (standardowe rozwiązanie)
64319 Z/C 45-15	3000 K	20,0 mm	0.787 in	PK30d
64317 C 45-15	3000 K	16,0 mm	0.63 in	PK30d
64317 IRC-C 45-30	3000 K	16,0 mm	0.63 in	PK30d
64318 A 45-15	3000 K	16,0 mm	0.63 in	PK30d
64328 HLX-A 65-15	3050 K	20,0 mm		PK30d
64328 HLX-Z/C 65-15	3050 K	20,0 mm	0.787 in	PK30d
64341 HLX-A 100-15	3150 K	20,0 mm	0.787 in	PK30d
64341 HLX-Z/C 100-15	3150 K	20,0 mm	0.787 in	PK30d
64342 HLX-C 100-15	3150 K	20,0 mm	0.787 in	PK30d
64361 HLX-A150-15	3100 K	20,0 mm	0.787 in	PK30d
64361 HLX-Z/C150-15	3100 K	20,0 mm	0.787 in	PK30d
64382 HLX-A 200-15	3100 K	20,0 mm	0.787 in	PK30d
64318 Z/C 45-15	3000 K	16,0 mm	0.63 in	PK30d
64319 A 45-15	3000 K	20,0 mm	0.787 in	PK30d
64382 HLX-C 200-15	3100 K	20,0 mm	0.787 in	PK30d

Opis produktu	Średnica	Średnica	Diameter (in)	Długość
64319 Z/C 45-15	13.5 mm	13.5 mm	0.531 in	50.0 mm
64317 C 45-15	13.5 mm	13.5 mm	0.531 in	56.0 mm
64317 IRC-C 45-30	15.0 mm	15.0 mm	0.591 in	48.0 mm

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Średnica	Średnica	Diameter (in)	Długość
64318 A 45-15	13.5 mm	13.5 mm	0.531 in	50.0 mm
64328 HLX-A 65-15	13.5 mm	13.5 mm		48.0 mm
64328 HLX-Z/C 65-15	13.5 mm	13.5 mm	0.531 in	48.0 mm
64341 HLX-A 100-15	13.5 mm	13.5 mm	0.531 in	48.0 mm
64341 HLX-Z/C 100-15	13.5 mm	13.5 mm	0.531 in	48.0 mm
64342 HLX-C 100-15	13.5 mm	13.5 mm	0.531 in	56.0 mm
64361 HLX-A150-15	13.5 mm	13.5 mm	0.531 in	50.0 mm
64361 HLX-Z/C150-15	13.5 mm	13.5 mm	0.531 in	50.0 mm
64382 HLX-A 200-15	13.5 mm	13.5 mm	0.531 in	57.0 mm
64318 Z/C 45-15	13.5 mm	13.5 mm	0.531 in	50.0 mm
64319 A 45-15	13.5 mm	13.5 mm	0.531 in	50.0 mm
64382 HLX-C 200-15	13.5 mm	13.5 mm	0.531 in	57.0 mm

				Temperatury i warunki pracy
Opis produktu	Długość bez trzonka pinowego/połączenie	Złączka: w wyposażeniu [PICOS]	Masa produktu	Dozwolona pozycja pracy
64319 Z/C 45-15	32,00 mm	Yes	14.50 g	s 90
64317 C 45-15	36,00 mm	Yes	14.50 g	s 90
64317 IRC-C 45-30	28,00 mm	Yes	14.00 g	s 90
64318 A 45-15	30,00 mm	Yes	14.50 g	s 90
64328 HLX-A 65-15	36,00 mm	Yes	14.50 g	s 90
64328 HLX-Z/C 65-15	32,00 mm	Yes	14.50 g	s 90
64341 HLX-A 100-15	35,00 mm	Yes	14.50 g	s 90
64341 HLX-Z/C 100-15	35,00 mm	Yes	14.50 g	s 90
64342 HLX-C 100-15	40,00 mm	Yes	14.50 g	s 90
64361 HLX-A150-15	35,00 mm	Yes	14.50 g	s 90
64361 HLX-Z/C150-15	35,00 mm	Yes	14.50 g	s 90
64382 HLX-A 200-15	36,00 mm	Yes	14.50 g	s 90 ¹⁾
64318 Z/C 45-15	30,00 mm	Yes	14.50 g	s 90
64319 A 45-15	32,00 mm	Yes	14.50 g	s 90
64382 HLX-C 200-15	36,00 mm	Yes	15.60 g	s 90

Opis produktu	Trwałość	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Average Rated Life	Podstawowy identyfikator artykułu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Substancja z listy kandydackiej 1
64319 Z/C 45-15	1500 hr	4008321345578	92d8f454-cc96-4495-94ef-e05e11f45f17	Lead
64317 C 45-15	1500 hr	4008321345493	d9e66819-e040-4c44-bee8-4fcc5312c8c	Lead
64317 IRC-C 45-30	3000 hr	4008321340139	5600ea4e-4016-4650-b994-3ad8acf8f5a0	Lead

Karta katalogowa rodziny produktów

	Trwałość	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Opis produktu	Average Rated Life	Podstawowy identyfikator artykułu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Substancja z listy kandydackiej 1
64318 A 45-15	1500 hr	4008321345516	ca26f0b4-6740-4bdb-a32d-7141568d2f95	Lead
64328 HLX-A 65-15	1500 hr	4008321345592	7b45910a-859c-4e0f-92af-6a2767687bd8	Lead
64328 HLX-Z/C 65-15	1500 hr	4008321345615	9ff014be-6b0f-4492-a2bc-1b13a5231d98	Lead
64341 HLX-A 100-15	1500 hr	4008321345639	295ed5f7-e593-41fd-8379-aabc1761b8d4	Lead
64341 HLX-Z/C 100-15	1500 hr	4008321345653	e7a8bc3b-5fc6-4418-aeba-14334908408b	Lead
64342 HLX-C 100-15	1500 hr	4008321345677	df9336c6-f6aa-4cf0-a57f-d26ee6b412c0	Lead
64361 HLX-A150-15	1500 hr	4008321345691	d0b74040-bc55-40f6-8ef2-40462d44a388	Lead
64361 HLX-Z/C150-15	1500 hr	4008321345714	6c568582-5ec0-420c-8707-25bfc628d83c	Lead
64382 HLX-A 200-15	1500 hr	4008321345738	bc021249-e7ad-4bcc-9af4-d2a7618c3637	Lead
64318 Z/C 45-15	1500 hr	4008321345530	4a7f4d00-b3f6-4ff5-9dab-8b40cfc83462	Lead
64319 A 45-15	1500 hr	4008321345554	b8092497-ad76-46a4-8f7f-7cd4786ab142	Lead
64382 HLX-C 200-15	1500 hr	4008321345752	2af12407-76cf-479d-a022-f57985523da4	Lead

Opis produktu	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania
64319 Z/C 45-15	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
64317 C 45-15	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania
64317 IRC-C 45-30	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
64318 A 45-15	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
64328 HLX-A 65-15	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
64328 HLX-Z/C 65-15	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
64341 HLX-A 100-15	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
64341 HLX-Z/C 100-15	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
64342 HLX-C 100-15	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania
64361 HLX-A150-15	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
64361 HLX-Z/C150-15	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
64382 HLX-A 200-15	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
64318 Z/C 45-15	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
64319 A 45-15	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
64382 HLX-C 200-15	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.

¹⁾ Pomimo poprzecznie umieszczonego żarnika dozwolona pozycja pracy s90

Karta katalogowa rodziny produktów

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub stratom materialnym, żarówki halogenowe mogą być eksploatowane tylko w odpowiednich oprawach, wyposażonych w odpowiednie elementy zabezpieczające (siatki itp.) gwarantujące, że w przypadku pęknięcia żarówki nie wydostaną się żadne części / odłamki, oraz że podczas eksploatacji nie będzie wydostawać się promieniowanie nadfioletowe. Musi być również umieszczony znak ostrzegawczy informujący, że żarówka jest źródłem dużej ilości ciepła. Szczegółowe informacje dostępne na żądanie.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.