

Lok-it! Metal Halide



Obszar zastosowań


- not relevant
- Club & Disco
- Stage & Theatre
- not relevant
- Architecture & Architainment

Cechy produktu


- Compact design and short arc gap allows for smaller and brighter fixtures
- Fast lamp replacement with one-touch rotate and lock base and socket design
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp
- Improved ceramic base allows high voltage up to 35kV
- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency



Karta katalogowa rodziny produktów



Lok-it! HSD 300W/80/P28



LOK-IT! HTI 1500 W/60/P50

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Ogólne informacje o produkcie				
Opis produktu	NAED5	Description	Family Brand Name	Krótki opis produktu
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	54382	LOK-IT HSD 300/80/P28 10/CS 1/SKU	Lok-it!	Lok-it! HSD 300 W/80/P28
Lok-it! HTI 400 W/60/P28				Lok-it! HTI 400 W/60/P28
Lok-it! HTI 700 W/60/P28	54727	LOK-IT HTI 700W/60/P28 1/CS 1/SKU	HTI	Lok-it! HTI 700 W/60/P28
Lok-it! HTI 700 W/75/P28	54221	LOK-IT HTI 700W/75/P28 1/CS 1/SKU	HTI	Lok-it! HTI 700 W/75/P28
Lok-it! HTI 700 W/75/P50	54229	LOK-IT HTI 700W/75/P50 1/CS 1/SKU	HTI	Lok-it! HTI 700 W/75/P50
Lok-it! HTI 700 W/60/P50	4062172398909	LOK-IT HTI 700W/60/P50 10/CS 1/SKU		Lok-it! HTI 700 W/60/P50
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	54225	LOK-IT HTI 1500W/60/P50 1/CS 1/SKU	Lok-it!	Lok-it! HTI 1500 W/60/P50
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W	54396	LOK-IT HTI 1500W/60/P50 M3W 1/CS 1/SKU	Lok-it!	Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W
Lok-it! HTI 1600 W/60/P50	59474	LOK-IT 1600W/60/P50 10/CS 1/SKU	Lok-it!	Lok-it! HTI 1600 W/60/P50
Lok-it! HTI 2000 W/60/P50	4062172133098	LOK-IT! 2000W/60/P50 10/CS 1/SKU	Lok-it!	Lok-it! HTI 2000 W/60/P50
Lok-it! HTI 2000 W/75/P50	4062172133111	LOK-IT! 2000W/75/P50 10/CS 1/SKU	Lok-it!	Lok-it! HTI 2000 W/75/P50

		Dane elektryczne		Dane fotometryczne
Opis produktu	Lamp Type	Moc znamionowa	Napięcie nominalne	Strumień świetlny
Lok-it! HSD 300 W/80/P28		300 W	95 V	20500 lm
Lok-it! HTI 400 W/60/P28		400 W	49 V	30000 lm
Lok-it! HTI 700 W/60/P28		700 W	64 V	50000 lm
Lok-it! HTI 700 W/75/P28		700 W	68 V	50000 lm
Lok-it! HTI 700 W/75/P50		700 W	100 V	50000 lm
Lok-it! HTI 700 W/60/P50		700 W	59 V	49000 lm
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	SINGLE END	1500 W	100 V	130000 lm
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W		1500 W	100 V	130000 lm
Lok-it! HTI 1600 W/60/P50		1600 W	83.3 V	140000 lm
Lok-it! HTI 2000 W/60/P50		2000 W	107 V	165000 lm
Lok-it! HTI 2000 W/75/P50		2000 W	100 V	155000 lm

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Temperatura barwowa	Physical Attributes & Dimensions		
		Odstęp między zimnymi elektrodami	Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Średnica
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	8700 K	5,0 mm	-	23.0 mm
Lok-it! HTI 400 W/60/P28	6500 K	3,4 mm	-	23.0 mm
Lok-it! HTI 700 W/60/P28	6000 K	4.1 mm	-	18.0 mm
Lok-it! HTI 700 W/75/P28	6700 K	4,0 mm	-	23.0 mm
Lok-it! HTI 700 W/75/P50	7250 K	4,0 mm	-	25.0 mm
Lok-it! HTI 700 W/60/P50	5800 K	4.1 mm	PGIX50	25.0 mm
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	6000 K	6.1 mm	-	29.0 mm
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W	6000 K	7,0 mm	-	29.0 mm
Lok-it! HTI 1600 W/60/P50	6000 K		-	26.0 mm
Lok-it! HTI 2000 W/60/P50	6000 K		-	29.0 mm
Lok-it! HTI 2000 W/75/P50	7500 K		-	29.0 mm

Opis produktu	Średnica	Diameter (in)	Długość	Masa produktu
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	23.0 mm	0.906 in	121.0 mm	140.00 g
Lok-it! HTI 400 W/60/P28	23.0 mm	0.669 in	103.0 mm	130.00 g
Lok-it! HTI 700 W/60/P28	18.0 mm		112.0 mm	130.00 g
Lok-it! HTI 700 W/75/P28	23.0 mm	in	112.0 mm	130.00 g
Lok-it! HTI 700 W/75/P50	25.0 mm		125.0 mm	140.00 g
Lok-it! HTI 700 W/60/P50	25.0 mm		125.0 mm	130.00 g
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	29.0 mm		128.0 mm	100.00 g
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W	29.0 mm		130.0 mm	100.00 g
Lok-it! HTI 1600 W/60/P50	26.0 mm		125.0 mm	60.00 g
Lok-it! HTI 2000 W/60/P50	29.0 mm		130.0 mm	135.00 g
Lok-it! HTI 2000 W/75/P50	29.0 mm		130.0 mm	135.00 g

Opis produktu	Temperatury i warunki pracy	Trwałość	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REaCh)	
	Dozwolona pozycja pracy	Average Rated Life	Podstawowy identyfikator artykułu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	Other	2000 hr	4008321644831	Brak substancji podlegających deklaracji
Lok-it! HTI 400 W/60/P28	Dowolny	750 hr	4008321605481	Brak substancji podlegających deklaracji
Lok-it! HTI 700 W/60/P28	Dowolny	750 hr	4052899179790	Brak substancji podlegających deklaracji
Lok-it! HTI 700 W/75/P28		750 hr	4008321510549	Brak substancji podlegających deklaracji
Lok-it! HTI 700 W/75/P50	Other	750 hr	4008321485205	Brak substancji podlegających deklaracji

Karta katalogowa rodziny produktów

	Temperatury i warunki pracy	Trwałość	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Opis produktu	Dozwolona pozycja pracy	Average Rated Life	Podstawowy identyfikator artykułu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
Lok-it! HTI 700 W/60/P50	Dowolny	750 hr	4062172398909	W pracy
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	Other	750 hr	4008321553416 4052899561823	Brak substancji podlegających deklaracji
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W		750 hr	4008321818997	Brak substancji podlegających deklaracji
Lok-it! HTI 1600 W/60/P50		750 hr	4062172123488	Brak substancji podlegających deklaracji
Lok-it! HTI 2000 W/60/P50		1000 hr	4062172133098	Brak substancji podlegających deklaracji
Lok-it! HTI 2000 W/75/P50		1000 hr	4062172133111	Brak substancji podlegających deklaracji

Opis produktu	Substancja z listy kandydackiej 1
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	Brak substancji podlegających deklaracji
Lok-it! HTI 400 W/60/P28	Brak substancji podlegających deklaracji
Lok-it! HTI 700 W/60/P28	Brak substancji podlegających deklaracji
Lok-it! HTI 700 W/75/P28	Brak substancji podlegających deklaracji
Lok-it! HTI 700 W/75/P50	Brak substancji podlegających deklaracji
Lok-it! HTI 700 W/60/P50	
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	Brak substancji podlegających deklaracji
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W	Brak substancji podlegających deklaracji
Lok-it! HTI 1600 W/60/P50	Brak substancji podlegających deklaracji
Lok-it! HTI 2000 W/60/P50	Brak substancji podlegających deklaracji

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Substancja z listy kandydackiej 1
Lok-it! HTI 2000 W/75/P50	Brak substancji podlegających deklaracji

Karta katalogowa rodziny produktów

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach Lok-it! podczas eksploatacji, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach / oprawach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Za pomocą odpowiednich filtrów należy zadbać, aby promieniowanie UV było ograniczone do dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Konieczne jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i obsługi oraz informacje dodatkowe są dostępne na życzenie lub znajdują się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.