

HMI DIGITAL




Obszar zastosowań

- not relevant
- Stage & Theatre
- Professional & High Speed Photography


Cechy produktu

- Reduced flicker when used with high-speed electronic ballasts (up to 1000 Hz and higher)
- Suited for both analog and digital film productions
- High intensity light providing true color performance with a >90
- Capable of hot restrike ignition
- High stability of color temperature over lifetime
- Robust design provide durability during transport
- High energy efficiency providing up to 100 lm/W
- Enhanced safety with UV-Stop (UVS) feature on all DIGITAL types





HMI 1600W Digital, product line drawing top neutral dimensions



HMI 1600W Digital, product line drawing top neutral dimensions

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Ogólne informacje o produkcie				
Opis produktu	NAED5	Description	Family Brand Name	Krótki opis produktu
HMI DIGITAL 200 W	55072	HMI DIGITAL 200W 10/CS 1/SKU	HMI DIGITAL	HMI DIGITAL 200 W
HMI DIGITAL 400 W	55073	HMI DIGITAL 400W 10/CS 1/SKU	HMI DIGITAL	HMI DIGITAL 400 W
HMI DIGITAL 575 W	55074	HMI DIGITAL 575W 10/CS 1/SKU	HMI DIGITAL	HMI DIGITAL 575 W
HMI DIGITAL 800 W	55076	HMI DIGITAL 800W 10/CS 1/SKU	HMI DIGITAL	HMI DIGITAL 800 W
HMI DIGITAL 1200 W	55077	HMI DIGITAL 1200W 1/CS 1/SKU	HMI DIGITAL	HMI DIGITAL 1200 W
HMI DIGITAL 1600 W	56782	HMI DIGITAL 1600W 1/CS 1/SKU		HMI DIGITAL 1600 W
HMI DIGITAL 1800 W	55078	HMI DIGITAL 1800W 1/CS 1/SKU	HMI DIGITAL	HMI DIGITAL 1800 W
HMI DIGITAL 2500 W	55182	HMI DIGITAL 2500W 1/CS 1/SKU	HMI DIGITAL	HMI DIGITAL 2500 W
HMI DIGITAL 4000 W	55081	HMI DIGITAL 4000W 1/CS 1/SKU	HMI DIGITAL	HMI DIGITAL 4000 W
HMI DIGITAL 6000 W	59584	HMI DIGITAL 6000W 1/CS 1/SKU	HMI DIGITAL	HMI DIGITAL 6000 W
HMI DIGITAL 9000 W	59941	HMI DIGITAL 9000W 1/CS 1/SKU	HMI DIGITAL	HMI DIGITAL 9000 W
HMI DIGITAL 18000 W	59585	HMI DIGITAL 18000W 1/CS 1/SKU	HMI DIGITAL	HMI DIGITAL 18000 W

		Dane elektryczne		
Opis produktu	Lamp Type	Moc znamionowa	Napięcie nominalne	Prąd znamionowy
HMI DIGITAL 200 W		200 W	69 V	2.9 A
HMI DIGITAL 400 W		400 W	75 V	5.3 A
HMI DIGITAL 575 W		575 W	94 V	6.1 A
HMI DIGITAL 800 W		800 W	95 V	8.4 A
HMI DIGITAL 1200 W		1200 W	100 V	12 A
HMI DIGITAL 1600 W		1600 W	155 V	10.3 A
HMI DIGITAL 1800 W		1800 W	140 V	12.9 A
HMI DIGITAL 2500 W		2500 W	118 V	24.5 A
HMI DIGITAL 4000 W		4000 W	200 V	24 A
HMI DIGITAL 6000 W	ROUNDFOIL	6000 W	123 V	55 A
HMI DIGITAL 9000 W	SINGLE-END	9000 W	160 V	56 A
HMI DIGITAL 18000 W		18000 W	225 V	88 A

		Dane fotometryczne		
Opis produktu	Strumień świetlny	Physical Attributes & Dimensions		
		Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Średnica	Diameter (in)
HMI DIGITAL 200 W	16000 lm	GZY9.5	19.0 mm	0.787 in

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Dane fotometryczne	Physical Attributes & Dimensions		
	Strumień świetlny	Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Średnica	Diameter (in)
HMI DIGITAL 400 W	32500 lm	GZZ9.5	23.0 mm	0.906 in
HMI DIGITAL 575 W	49000 lm	G22	30.0 mm	1.181 in
HMI DIGITAL 800 W	69000 lm	G22	30.0 mm	1.181 in
HMI DIGITAL 1200 W	110000 lm	G38	40.0 mm	1.654 in
HMI DIGITAL 1600 W	144000 lm	G22	40.0 mm	
HMI DIGITAL 1800 W	165000 lm	G38	40.0 mm	1.654 in
HMI DIGITAL 2500 W	220000 lm	G38	60.9 mm	
HMI DIGITAL 4000 W	387000 lm	G38	75.0 mm	
HMI DIGITAL 6000 W	600000 lm	GX38	75.0 mm	
HMI DIGITAL 9000 W	875000 lm	GX38	80.0 mm	
HMI DIGITAL 18000 W	1600000 lm	GX51	100.0 mm	

Opis produktu	Średnica	Długość	Masa produktu	Odstęp między zimnymi elektrodami
HMI DIGITAL 200 W	19.0 mm	80.0 mm	18.00 g	
HMI DIGITAL 400 W	23.0 mm	110.0 mm	32.00 g	
HMI DIGITAL 575 W	30.0 mm	145.0 mm	131.00 g	
HMI DIGITAL 800 W	30.0 mm	145.0 mm	131.00 g	
HMI DIGITAL 1200 W	40.0 mm	200.0 mm	300.00 g	
HMI DIGITAL 1600 W	40.0 mm	173.0 mm	180.00 g	12,5 mm
HMI DIGITAL 1800 W	40.0 mm	200.0 mm	305.00 g	10,0 mm
HMI DIGITAL 2500 W	60.9 mm	225.0 mm	343.30 g	
HMI DIGITAL 4000 W	75.0 mm	250.0 mm	378.50 g	
HMI DIGITAL 6000 W	75.0 mm	360.0 mm	925.00 g	
HMI DIGITAL 9000 W	80.0 mm	380.0 mm	940.00 g	
HMI DIGITAL 18000 W	100.0 mm	495.0 mm	1700.00 g	

Opis produktu	Trwałość	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Average Rated Life	Podstawowy identyfikator artykułu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Substancja z listy kandydackiej 1
HMI DIGITAL 200 W	200 hr	4052899984110	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
HMI DIGITAL 400 W	650 hr	4052899984127	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
HMI DIGITAL 575 W	1000 hr	4052899984134	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
HMI DIGITAL 800 W	1000 hr	4052899984141	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji

Karta katalogowa rodziny produktów

	Trwałość	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Opis produktu	Average Rated Life	Podstawowy identyfikator artykułu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Substancja z listy kandydackiej 1
HMI DIGITAL 1200 W	1000 hr	4052899984196	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
HMI DIGITAL 1600 W	750 hr	4062172128858	W pracy	
HMI DIGITAL 1800 W	750 hr	4052899984202	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
HMI DIGITAL 2500 W	500 hr	4052899984295	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
HMI DIGITAL 4000 W	500 hr	4052899984301	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
HMI DIGITAL 6000 W	500 hr	4062172005890	7c5a8266-8f2a-43a1-95b8-5931d68b0df1	Lead
HMI DIGITAL 9000 W	400 hr	4062172001908	93767d86-c851-4107-80fa-6d9e2ea841f2	Lead
HMI DIGITAL 18000 W	350 hr	4062172123372	0fcb88f6-5cad-4934-b467-37465d62c7d2	Lead

Opis produktu	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania
HMI DIGITAL 200 W		
HMI DIGITAL 400 W		
HMI DIGITAL 575 W		
HMI DIGITAL 800 W		
HMI DIGITAL 1200 W		
HMI DIGITAL 1600 W		
HMI DIGITAL 1800 W		
HMI DIGITAL 2500 W		
HMI DIGITAL 4000 W		
HMI DIGITAL 6000 W	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
HMI DIGITAL 9000 W	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania
HMI DIGITAL 18000 W	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.

Karta katalogowa rodziny produktów

Instrukcja bezpieczeństwa

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, HMI lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.