

XBO 1600 W/HSC XL OFR

XBO Traditional & Xtreme Life (XL) Lamps


Obszar zastosowań

- Film Projection
- Spotlights
- Searchlights
- Solar Simulation



Cechy produktu

- High luminance (point source)
- Color temperature approximately 6000K - simulates daylight
- Continuous spectrum in the visible range
- High color rendering > 95
- High arc stability
- DC operation
- Hot restart
- Long lamp life with eXtreme Life technology



Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Ogólne informacje o produkcie

NAED5	69525
Description	XBO 1600W/HSC XL 1/CS 1/SKU
Lamp Type	XENON
Krótki opis produktu	XBO 1600 W/HSC XL OFR

Dane elektryczne


Moc znamionowa	1600 W
Napięcie nominalne	23.0 V
Prąd znamionowy	65 A
Zakres prądu zasilającego	50...70 A

Dane fotometryczne

Luminancja	70000 cd/cm ² ¹⁾
Strumień świetlny	70000 lm
Temperatura barwowa	6000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	98
Odległość a / LCL	95,0 mm

¹⁾ Mierzona w pionowej pozycji pracy

Physical Attributes & Dimensions



Odstęp między zimnymi elektrodami	3,8 mm
Anoda (standardowe oznaczenie)	SK27/50
Katoda (standardowe oznaczenie)	SFcX27-8
Średnica	46.0 mm
Diameter (in)	1.811 in
Średnica	46.0 mm

Karta katalogowa produktu

Długość	236.0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	222,00 mm
Złączka: w wyposażeniu [PICOS]	Yes
Masa produktu	321.00 g

Temperatury i warunki pracy

Dozwolona pozycja pracy	s 20 p 20 ¹⁾
Chłodzenie	Wymuszone
Maks. dop. temp. otoczenia spłaszczona	230 °C

¹⁾ Do pionowej pozycji pracy: anoda (+) u góry

Trwałość

Average Rated Life	3500 hr
Warranty Hours [PIM]	2500 hrs

Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4008321299932 4062172031721
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	7a9913f5-169b-4ced-8b20-4a10b8b6fd73 49877f08-b6d6-461c-b64a-018655e8a602
Substancja z listy kandydackiej 1	Lead
Numer CAS substancji 1	7439-92-1
Instrukcja bezpiecznego stosowania	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Because of their high luminance, UV radiation and internal pressure in both the hot and cold state, XBO lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Xenon lamps are highly explosive. When hot, xenon lamps can cause burn marks. They should only be handled when the lamp is at room temperature. Always use the protective jackets supplied when handling these lamps. When packing the lamps and when installing or removing the lamps without their protective jackets, always wear protective clothing (face shield with neck protector, protective jacket and lint-free, cut-resistant gloves). For more information see the relevant in-pack leaflets and operating instructions.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172031721	XBO 1600 W/HSC XL OFR	Karton wysylkowy 1	410 mm x 184 mm x 180 mm	13.58 dm ³	910.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.