

## XBO 4500 W/HS XL OFR

XBO Traditional & Xtreme Life (XL) Lamps




### Obszar zastosowań

- Film Projection
- Spotlights
- Searchlights
- Solar Simulation

### Cechy produktu

- High luminance (point source)
- Color temperature approximately 6000K - simulates daylight
- Continuous spectrum in the visible range
- High color rendering > 95
- High arc stability
- DC operation
- Hot restart
- Long lamp life with eXtreme Life technology



## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne

#### Ogólne informacje o produkcie

NAED5	4008321412881
Description	XBO 4500W/HS XL 1/CS 1/SKU
Krótki opis produktu	XBO 4500 W/HS XL OFR

#### Dane elektryczne


Moc znamionowa	4500 W
Napięcie nominalne	32.0 V
Prąd znamionowy	135 A
Zakres prądu zasilającego	80...150 A

#### Dane fotometryczne

Luminancja	105000 cd/cm <sup>2</sup> <sup>1)</sup>
Odległość a / LCL	171,0 mm

<sup>1)</sup> Mierzona w pionowej pozycji pracy

#### Physical Attributes & Dimensions



Odstęp między zimnymi elektrodami	7,5 mm
Anoda (standardowe oznaczenie)	SFaX30-9.5
Katoda (standardowe oznaczenie)	SFa30-7.9
Średnica	70.0 mm
Diameter (in)	2.756 in
Średnica	70.0 mm
Długość	413.0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	370,00 mm
Złączka: w wyposażeniu [PICOS]	Yes
Masa produktu	1023.00 g

## Karta katalogowa produktu

### Temperatury i warunki pracy

Dozwolona pozycja pracy	s 15 p 15 <sup>1)</sup>
Chłodzenie	Wymuszone <sup>2)</sup>
Maks. dop. temp. otoczenia spłaszcza	230 °C

<sup>1)</sup> Do pionowej pozycji pracy: anoda (+) u góry

<sup>2)</sup> Pionowa i pozioma

### Trwałość

Average Rated Life	1400 hr
Warranty Hours [PIM]	1400 hrs

### Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4008321412881
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	2a7bfa41-544e-40aa-a314-c9fc5872b500
Substancja z listy kandydackiej 1	Lead
Numer CAS substancji 1	7439-92-1
Instrukcja bezpiecznego stosowania	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.

## Karta katalogowa produktu

### Instrukcja bezpieczeństwa

Because of their high luminance, UV radiation and internal pressure in both the hot and cold state, XBO lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Xenon lamps are highly explosive. When hot, xenon lamps can cause burn marks. They should only be handled when the lamp is at room temperature. Always use the protective jackets supplied when handling these lamps. When packing the lamps and when installing or removing the lamps without their protective jackets, always wear protective clothing (face shield with neck protector, protective jacket and lint-free, cut-resistant gloves). For more information see the relevant in-pack leaflets and operating instructions.

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321412881	XBO 4500 W/HS XL OFR	Karton wysylkowy 1	590 mm x 234 mm x 229 mm	31.62 dm <sup>3</sup>	2023.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.