

XSTAGE Xenon Short-arc Lamps




Obszar zastosowań

- Spotlights
- Searchlights
- Solar Simulation

Cechy produktu

- High luminance (point source) with rugged design for spotlight applications
- Color temperature approximately 6000K - simulates daylight
- Continuous spectrum in the visible range
- High color rendering > 95
- High arc stability
- DC operation
- Hot restart





Xstage XENON SHORT ARC LAMPS for
ENTERTAINMENT

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Ogólne informacje o produkcie				
Opis produktu	NAED5	Description	Family Brand Name	Lamp Type
Xstage 4000 W OFR	69484	XSTAGE 4000W OFR 1/CS 1/SKU	XBO	XENON
Xstage 7000 W OFR	69485	XSTAGE 7000W OFR 1/CS 1/SKU	XBO	
Dane elektryczne				
Opis produktu	Krótki opis produktu	Moc znamionowa	Napięcie nominalne	Zakres prądu zasilającego
Xstage 4000 W OFR	Xstage 4000 W OFR	4000 W	30 V	80...135 A
Xstage 7000 W OFR	Xstage 7000 W OFR	7000 W	40 V	110...165 A
Dane fotometryczne				
Opis produktu	Luminancja	Strumień świetlny	Temperatura barwowa	Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra
Xstage 4000 W OFR	120000 cd/cm²	150000 lm	6000 K	98
Xstage 7000 W OFR	120000 cd/cm²	330000 lm	6000 K	98
Physical Attributes & Dimensions				
Opis produktu	Odległość a / LCL	Anoda (standardowe oznaczenie)	Katoda (standardowe oznaczenie)	Diameter (in)
Xstage 4000 W OFR	120,0 mm	SFaX27-9.5	SFc28-27	2.362 in
Xstage 7000 W OFR	162,5 mm	SFaX27-9.5	SFc28-27	2.756 in
Physical Attributes & Dimensions				
Opis produktu	Średnica	Średnica	Długość	Złączka: w wyposażeniu [PICOS]
Xstage 4000 W OFR	60.0 mm	60.0 mm	315.0 mm	Yes
Xstage 7000 W OFR	70.0 mm	70.0 mm	400.0 mm	Yes
Physical Attributes & Dimensions				
Opis produktu	Masa produktu	Temperatury i warunki pracy	Trwałość	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Xstage 4000 W OFR	666.00 g	Dowolny	650 hr	4008321288844
Xstage 7000 W OFR	863.00 g	Dowolny	650 hr	4008321577726 4008321288851

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Substancja z listy kandydackiej 1
Xstage 4000 W OFR	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
Xstage 7000 W OFR	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji

Karta katalogowa rodziny produktów

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne w stanie gorącym i zimnym, lampy Xstage muszą być eksploatowane w odpowiednich, zamkniętych obudowach. Podczas manipulowania nimi, zawsze używać dostarczonych w komplecie opakowań ochronnych. Mogą one być używane bez osłony jedynie w przypadku przedsięwzięcia odpowiednich środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.