

Halogen (75-130 V) Single End




Obszar zastosowań


- Stage & Theatre
- not relevant
- Professional Photography
- Club & Disco

Cechy produktu

- Robust construction for reliable, lasting performance
- Consistent color over the life of the lamps
- Instant on and nearly constant luminous flux over the life of the lamp
- Broad product portfolio supporting the stage and studio markets
- Dimmable with traditional amber shift



Karta katalogowa rodziny produktów



HALOGEN STUDIO LAMP 93734



HALOGEN STUDIO LAMP 64777, 64787, 64796



HALOGEN STUDIO LAMP 64805

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

	Ogólne informacje o produkcie		Dane elektryczne	Dane fotometryczne
Opis produktu	Kod ANSI	LIF	Napięcie nominalne	Strumień świetlny
64501 150 W 120 V	-	-	120 V	4500 lm
64514 300 W 120 V ¹⁾	-	CP/96	120 V	8100 lm
64512 300 W 120 V ¹⁾	FNS	-	120 V	9800 lm
PAR36 DWE MFL	DWE	-	120 V	24000 lm
64743 1000 W 120 V	FEL	CP/77	120 V	27500 lm
93723 1200 W 80 V	-	CP/110	80 V	37500 lm
64805 5000 W 120 V	DPY	-	120 V	143000 lm

Opis produktu	Temperatura barwowa	Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	Light Center Length - LCL (in) [PIM]	Odległość a / LCL
64501 150 W 120 V	3250 K	100	1.17 in	
64514 300 W 120 V ¹⁾	3200 K	100	1.053 in	
64512 300 W 120 V ¹⁾	3350 K	100	1.053 in	
PAR36 DWE MFL	3200 K	100		
64743 1000 W 120 V	3200 K	100	2.352 in	60,3 mm
93723 1200 W 80 V	3200 K	100	2.5 in	63,5 mm
64805 5000 W 120 V	3200 K	100	6.435 in	165,0 mm

	Physical Attributes & Dimensions	Temperatury i warunki pracy		Trwałość
Opis produktu	Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Dozwolona pozycja pracy	Ściemnianie	Average Rated Life
64501 150 W 120 V	GX6.35	h90	Yes	50 hr
64514 300 W 120 V ¹⁾	GX6.35	Other	Yes	75 hr
64512 300 W 120 V ¹⁾	GX6.35	s 90	Yes	15 hr
PAR36 DWE MFL	screw terminal		Yes	100 hr
64743 1000 W 120 V	G9.5	Dowolny	Yes	300 hr
93723 1200 W 80 V	G22	Other	Yes	250 hr
64805 5000 W 120 V	G38/50	s 90		500 hr

	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Opis produktu	Podstawowy identyfikator artykułu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Substancja z listy kandydackiej 1	Energy efficiency class
64501 150 W 120 V	4050300279237 4008321746030	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji	
64514 300 W 120 V ¹⁾	4008321746139 4008321098672	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji	
64512 300 W 120 V ¹⁾	4008321098634 4008321746115	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji	

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Podstawowy identyfikator artykułu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Substancja z listy kandydackiej 1	Energy efficiency class
PAR36 DWE MFL	4008321228505	W pracy		G
64743 1000 W 120 V	4008321225702	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji	G
93723 1200 W 80 V	4008321370594	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji	G
64805 5000 W 120 V	4052899129580	W pracy		

¹⁾ Z technologią kwarcową

Karta katalogowa rodziny produktów

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub stratom materialnym, żarówki halogenowe mogą być eksploatowane tylko w odpowiednich oprawach, wyposażonych w odpowiednie elementy zabezpieczające (siatki itp.) gwarantujące, że w przypadku pęknięcia żarówki nie wydostaną się żadne części / odłamki, oraz że podczas eksploatacji nie będzie wydostawać się promieniowanie nadfioletowe. Musi być również umieszczony znak ostrzegawczy informujący, że żarówka jest źródłem dużej ilości ciepła. Szczegółowe informacje dostępne na żądanie.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.