

Halogen (> 130 V) Double End




Obszar zastosowań


- Stage & Theatre
- not relevant
- Professional Photography
- Club & Disco

Cechy produktu

- Robust construction for lasting performance
- Consistent color over the life of the lamps
- Instant on and nearly constant luminous flux over the life of the lamp
- Broad product portfolio supporting the stage and studio markets
- Dimmable with traditional amber shift



Karta katalogowa rodziny produktów




HALOGEN STUDIO LAMP 64571, 64572



HALOGEN STUDIO LAMP 64580



HALOGEN STUDIO LAMP 64751



HALOGEN STUDIO LAMP 64781

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

	Ogólne informacje o produkcie		Dane elektryczne	Dane fotometryczne
Opis produktu	Kod ANSI	LIF	Napięcie nominalne	Strumień świetlny
64571 800 W 230 V	DXX	P2/13	230 V	21000 lm
64571 800 W 240 V	DXX	P2/13	NaN V	21000 lm
64572 1000 W 230 V	-	P2/35	230 V	26000 lm
64580 1000 W 230 V	-	P1/12	230 V	35000 lm
64580 1000 W 240 V	-	P1/12	240 V	35000 lm
64583 1000 W 230 V	-	P2/20	230 V	27000 lm
64583 1000 W 240 V	-	P2/20	240 V	27000 lm
64741 1000 W 230 V	EKM	P2/7	230 V	25000 lm
64741 1000 W 240 V	EKM	P2/7	240 V	25000 lm
64751 1250 W 230 V	-	P2/12	230 V	33500 lm
64751 1250 W 240 V	-	P2/12	240 V	33500 lm
64781 2000 W 240 V	-	P2/27	240 V	50000 lm

Opis produktu	Useful luminous flux (Φuse)	Φuse value refers to luminous flux ..	Skuteczność świetlna	Temperatura barwowa
64571 800 W 230 V	19360 lm	360	27 lm/W	3200 K
64571 800 W 240 V	18760 lm	360	25.6 lm/W	3200 K
64572 1000 W 230 V	24030 lm	360		3200 K
64580 1000 W 230 V	31815 lm	360		3400 K
64580 1000 W 240 V	30830 lm	360		3400 K
64583 1000 W 230 V	26205 lm	360	32.04 lm/W	3200 K
64583 1000 W 240 V	27645 lm	360	28 lm/W	3200 K
64741 1000 W 230 V	25250 lm	360	28 lm/W	3200 K
64741 1000 W 240 V	25480 lm	360	26 lm/W	3200 K
64751 1250 W 230 V	32835 lm	360	27.6 lm/W	3200 K
64751 1250 W 240 V	34085 lm	360	27 lm/W	3200 K
64781 2000 W 240 V	46670 lm	360		3200 K

Opis produktu	Correlated color temperature CCT	Chromaticity coordinate x	Chromaticity coordinate y	Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra
64571 800 W 230 V	3131 K	0.428	0.401	100
64571 800 W 240 V	3121 K	0.429	0.401	100
64572 1000 W 230 V	3131 K	0.428	0.401	100
64580 1000 W 230 V	3417 K	0.409	0.393	100
64580 1000 W 240 V	3421 K	0.407	0.393	100
64583 1000 W 230 V	3219 K	0.422	0.398	100
64583 1000 W 240 V	3250 K	0.420	0.397	100
64741 1000 W 230 V	3200 K	0.422	0.398	100
64741 1000 W 240 V	3160 K	0.426	0.400	100
64751 1250 W 230 V	3254 K	0.418	0.397	100
64751 1250 W 240 V	3259 K	0.418	0.397	100

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Correlated color temperature CCT	Chromaticity coordinate x	Chromaticity coordinate y	Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra
64781 2000 W 240 V	3144 K	0.427	0.401	100

	Physical Attributes & Dimensions	Temperatury i warunki pracy		Trwałość
Opis produktu	Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Dozwolona pozycja pracy	Ściemnianie	Average Rated Life
64571 800 W 230 V	R7s	Other ¹⁾	Yes	75 hr
64571 800 W 240 V	R7s	Other ¹⁾	Yes	75 hr
64572 1000 W 230 V	R7s	Dowolny	Yes	75 hr
64580 1000 W 230 V	R7s	p15	Yes	15 hr
64580 1000 W 240 V	R7s	p15	Yes	15 hr
64583 1000 W 230 V	R7s	Dowolny	Yes	200 hr
64583 1000 W 240 V	R7s	Dowolny	Yes	200 hr
64741 1000 W 230 V	R7s	Other	Yes	200 hr
64741 1000 W 240 V	R7s	Other	Yes	200 hr
64751 1250 W 230 V	R7s	p15	Yes	200 hr
64751 1250 W 240 V	R7s	p15	Yes	200 hr
64781 2000 W 240 V	RX7s	p15	Yes	300 hr

Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Opis produktu	Podstawowy identyfikator artykułu	Energy efficiency class	Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Substancja z listy kandydackiej 1
64571 800 W 230 V	4050300014180	G	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
64571 800 W 240 V	4050300283388	G	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
64572 1000 W 230 V	4008321325181	G	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
64580 1000 W 230 V	4050300006888	G	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
64580 1000 W 240 V	4050300283173 4062172359429 4062172169646	G	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
64583 1000 W 230 V	4050300249094	G	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
64583 1000 W 240 V	4050300411477	G	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
64741 1000 W 230 V	4050300209333	G	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Podstawowy identyfikator artykułu	Energy efficiency class	Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Substancja z listy kandydackiej 1
64741 1000 W 240 V	4050300283197	G	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
64751 1250 W 230 V	4050300214641	G	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
64751 1250 W 240 V	4050300283357	G	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
64781 2000 W 240 V	4050300283500		Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji

1) Preferowana pozioma pozycja pracy, pionowa pozycja pracy możliwa w krótkim czasie

Karta katalogowa rodziny produktów

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub stratom materialnym, żarówki halogenowe mogą być eksploatowane tylko w odpowiednich oprawach, wyposażonych w odpowiednie elementy zabezpieczające (siatki itp.) gwarantujące, że w przypadku pęknięcia żarówki nie wydostaną się żadne części / odłamki, oraz że podczas eksploatacji nie będzie wydostawać się promieniowanie nadfioletowe. Musi być również umieszczony znak ostrzegawczy informujący, że żarówka jest źródłem dużej ilości ciepła. Szczegółowe informacje dostępne na żądanie.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.