

HPL (> 130 V)



Obszar zastosowań


- Stage & Theatre
- not relevant
- Architecture & Architainment

Cechy produktu


- Ultra compact filament design (UCF) for high lumen output
- Unique gas fill which improves light output and minimizes risk of arc-out
- Special heat sink base for maximum durability in high temperature applications
- Reinforced pinch seal for extra mechanical strength
- Foam packaging for easier handling and installation
- Optimum system performance with TP22H socket



Karta katalogowa rodziny produktów



HPL 575W



HPL 750W

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Dane elektryczne		Physical Attributes & Dimensions	Trwałość
	Moc znamionowa	Napięcie nominalne	Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Average Rated Life
HPL 93728 575 W 230 V	575 W	230 V	G9.5 w/Hsink	400 hr
HPL 93728 LL 575 W 230 V	575 W	230 V	G9.5 w/Hsink	1500 hr
HPL 93728 575 W 240 V	575 W	240 V	G9.5 w/Hsink	400 hr
HPL 93728 LL 575 W 240 V	575 W	240 V	G9.5 w/Hsink	1500 hr
HPL 93729 750 W 230 V	750 W	230 V	G9.5 w/Hsink	300 hr
HPL 93729 LL 750 W 230 V	750 W	230 V	G9.5 w/Hsink	1500 hr
HPL 93729 750 W 240 V	750 W	240 V	G9.5 w/Hsink	300 hr
HPL 93729 LL 750 W 240 V	750 W	240 V	G9.5 w/Hsink	1500 hr

Karta katalogowa rodziny produktów

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub stratom materialnym, lampy halogenowe mogą być eksploatowane tylko w odpowiednich oprawach, wyposażonych w odpowiednie elementy zabezpieczające (klosze itp.) gwarantujące, że w przypadku pęknięcia lampy nie wydostaną się żadne odłamki, a także zabezpieczą przed promieniowaniem UV podczas pracy. Ze względu na wytwarzane ciepło, można używać wyłącznie złączy (uchwytów) odpornych na wysoką temperaturę. Lampy nie mogą być eksploatowane w pobliżu ludzi lub palnych materiałów, wrażliwych na ciepło lub narażonych na wysychanie. Szczegółowe informacje dostępne na prośbę.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.