

XBO 4500 W/DHP L OFR

XBO for BARCO Projectors | High performance, long lasting digital cinema lamps designed for BARCO projectors




Obszar zastosowań

- Digital Cinema Projection

Cechy produktu

- Extremely high luminance for digital cinema projection
- Color temperature approximately 6000K - simulates daylight
- Continuous spectrum in the visible range
- High color rendering > 95
- High arc stability
- DC operation
- Hot restart



Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Ogólne informacje o produkcie

NAED5	69050
Description	XBO 4500W/DHP L 1/CS 1/SKU
Krótki opis produktu	XBO 4500 W/DHP L OFR


Dane elektryczne

Moc znamionowa	4500 W
Napięcie nominalne	30.0 V
Prąd znamionowy	150 A
Zakres prądu zasilającego	108...155 A
Rodzaj prądu	DC

Dane fotometryczne

Odległość a / LCL	170,5 mm
-------------------	----------

Physical Attributes & Dimensions



Odstęp między zimnymi elektrodami	6,0 mm
Anoda (standardowe oznaczenie)	SFaX30-9.5
Katoda (standardowe oznaczenie)	SFa30-7.9
Średnica	60.0 mm
Długość	436.0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	393,00 mm
Długość przewodu od strony wejścia	155 mm
Złączka: w wyposażeniu [PICOS]	Yes
Masa produktu	853.00 g

Temperatury i warunki pracy

Karta katalogowa produktu

Dozwolona pozycja pracy	s 15 p 15 ¹⁾
Chłodzenie	Wymuszone
Maks. dop. temp. otoczenia spłaszcza	230 °C

¹⁾ Do pionowej pozycji pracy: anoda (+) u góry

Trwałość

Average Rated Life	1300 hr
Warranty Hours [PIM]	1300 hrs
Service Warranty Lifetime	1500 hr

Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4052899343344 4062172030588
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	3de76945-7771-4e03-9280-550799b927c9
Substancja z listy kandydackiej 1	Lead
Numer CAS substancji 1	7439-92-1
Instrukcja bezpiecznego stosowania	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Because of their high luminance, UV radiation and internal pressure in both the hot and cold state, XBO lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Xenon lamps are highly explosive. When hot, xenon lamps can cause burn marks. They should only be handled when the lamp is at room temperature. Always use the protective jackets supplied when handling these lamps. When packing the lamps and when installing or removing the lamps without their protective jackets, always wear protective clothing (face shield with neck protector, protective jacket and lint-free, cut-resistant gloves). For more information see the relevant in-pack leaflets and operating instructions.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172030588	XBO 4500 W/DHP L OFR	Karton wysylkowy 1	589 mm x 234 mm x 234 mm	32.31 dm ³	1986.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.