

# XENARC ULTRA LIFE D3S

Dłuższa trwałość i 10 -letnia gwarancja



### 10 -letnia gwarancja OSRAM

For a worry-free driving pleasure. Refer to [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) for precise conditions



### Wyjątkowa trwałość

Aż czterokrotnie dłuższa trwałość w porównaniu ze standardowymi lampami ksenonowymi



### Dłuższa trwałość

Dłuższe okresy pomiędzy wymianą oraz dodatkowy komfort i niezawodność



**Trwałe światło o nawet czterokrotnie dłuższej trwałości**  
XENARC ULTRA LIFE xenon lamps were developed with durability in mind. These long-life headlight lamps make life just that little bit more hassle-free, thanks to a lifetime up to four times longer compared to standard xenon lamps. Besides, these reliable lights impress with a service life up to 300,000 km (with an average annual mileage of 14,259 km and 60% light on)! For XENARC ULTRA LIFE lamps, OSRAM provides a unique 10 year guarantee for end consumers ([www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). Thus, you not only save money on costly replacements, but also save yourself future stress and downtime. Please note: XENARC lamp change is recommended to be carried out by a professional.

## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne


#### Dane elektryczne

Moc wejściowa	35 W
Napięcie nominalne	42,0 V
Moc znamionowa	35,00 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V
Moc wejściowa, tolerancja	±3 %

#### Dane fotometryczne

Strumień świetlny	3200 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %
Temperatura barwowa	4300 K

#### Wymiary i waga



Średnica	9 mm
Masa produktu	60,20 g
Długość	83,2 mm

#### Trwałość

Gwarancja	10 years
-----------	----------

#### Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PK32d-5
-----------------------------------	---------

#### Możliwości

Technologia	HID
-------------	-----

#### Certyfikaty i Normy


## Karta katalogowa produktu

Kategoria ECE	D3S <sup>1)</sup>
Znaki stacji badawczych	E1 homologacja

<sup>1)</sup> Do zasilania tylko przez odpowiedni statecznik elektroniczny

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	13-01-2023
Primary Article Identifier	4052899425606   4052899429710   4052899429734   4052899429758
Candidate List Substance 1	leadLead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030   4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e



Inne rysunki i zdjęcia

### Dane logistyczne



Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899425606	XENARC ULTRA LIFE D3S	Składane pudełko 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	83.00 g
4052899425613	XENARC ULTRA LIFE D3S	Karton wysylkowy 4	118 mm x 98 mm x 97 mm	1.12 dm <sup>3</sup>	364.05 g
4052899425620	XENARC ULTRA LIFE D3S	Karton wysylkowy 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	4533.00 g
4052899429710	XENARC ULTRA LIFE D3S	Pudełko plastikowe 2	- x - x -		89.00 g

## Karta katalogowa produktu

4062172022088	XENARC ULTRA LIFE D3S	Karton wysylkowy 4	122 mm x 106 mm x 121 mm	1.56 dm <sup>3</sup>	505.00 g
4062172032919	XENARC ULTRA LIFE D3S	Karton wysylkowy 48	- x - x -		

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Pobierz dane

Plik	
	Broszury 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT

#### Instrukcja bezpieczeństwa

Wymiana lamp XENARC musi być wykonywana przez specjalistę.

#### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

#### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



# OSRAM