Karta katalogowa produktu

XENARC ULTRA LIFE D2S

Dłuższa trwałość i 10 -letnia gwarancja

10 -letnia gwarancja OSRAM
Dla beztroskiej przyjemności z jazdy. Dokładne warunki można znaleźć na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Wyjątkowa trwałość
Aż czterokrotnie dłuższa trwałość w porównaniu ze standardowymi lampami ksenonowymi

Dłuższa trwałość
Dłuższe okresy pomiędzy wymianą oraz dodatkowy komfort i niezawodność

Trwałe światło o nawet czterokrotnie dłuższej trwałości

XENARC ULTRA LIFE to lampy ksenonowe, które zostały stworzone z myślą o trwałości. Dzięki do czterech razy dłuższej trwałości w porównaniu ze standardowymi lampami ksenonowymi zapewniają bardzo długi okres eksploatacji. Poza tym te niezawodne lampy zachwycają trwałością do 300 000 km (przy średnim rocznym przebiegu 14 259 km i wykorzystaniu 60% światła podczas jazdy)! Na lampy XENARC ULTRA LIFE firma OSRAM oferuje wyjątkową 10 -letnią gwarancję dla użytkownika końcowego (www.osram.pl/am-gwarancje). Dzięki nim oszczędzasz nie tylko pieniądze związane z kosztowną wymianą, ale także oszczędzasz sobie stresu w przyszłości i wydłużasz czas pomiędzy wymianami. Uwaga: lampy XENARC powinny być wymieniane jedynie przez wykwalifikowanych mechaników.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc wejściowa	35 W
Napięcie nominalne	85 V
Moc znamionowa	35 W
Moc wejściowa, tolerancja	±3 %
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	3200 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %
Temperatura barwowa	4300 K

Physical Attributes & Dimensions



Trzonek (standardowe rozwiązanie)	P32d-2
Długość	77.3 mm
Średnica	9 mm
Masa produktu	16.10 g

Trwałość

Gwarancja	10 years

Możliwości

Technologia	HID

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	D2S [1)]
Znaki stacji badawczych	E1 homologacja

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

[1] Do zasilania tylko przez odpowiedni statecznik elektroniczny

Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Informacje zgodnie z art. 33 rozporządzenia UE (WE) 1907/2006 (REACh)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4062172404242 | 4052899425576 | 4052899429659
Substancja z listy kandydackiej 1	Lead
Numer CAS substancji 1	7439-92-1
Instrukcja bezpiecznego stosowania	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e | 0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2



ref_pim_amsp_productinfographics

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172404242	XENARC ULTRA LIFE D2S	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm^3	62.00 g
4062172404259	XENARC ULTRA LIFE D2S	Karton wysyłkowy 4	113 mm x 111 mm x 134 mm	1.68 dm^3	166.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Pobierz dane

	Plik
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT

Instrukcja bezpieczeństwa
Wymiana lamp XENARC musi być wykonywana przez specjalistę.

Wskazówki dotyczące zastosowania
Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie
Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.