

# XENARC ULTRA LIFE D3S

Dłuższa trwałość i 10 -letnia gwarancja



## 10 -letnia gwarancja OSRAM

Dla bezstresowej przyjemności z jazdy. Dokładne warunki można znaleźć na stronie: [www.osram.pl/am-gwarancje](http://www.osram.pl/am-gwarancje)

## Wyjątkowa trwałość

Aż czterokrotnie dłuższa trwałość w porównaniu ze standardowymi lampami ksenonowymi

## Dłuższa trwałość

Dłuższe okresy pomiędzy wymianą oraz dodatkowy komfort i niezawodność



## Trwałe światło o nawet czterokrotnie dłuższej trwałości

XENARC ULTRA LIFE to lampy ksenonowe, które zostały stworzone z myślą o trwałości. Dzięki do czterech razy dłuższej trwałości w porównaniu ze standardowymi lampami ksenonowymi zapewniają bardzo długi okres eksploatacji. Poza tym te niezawodne lampy zachwycają trwałością do 300 000 km (przy średnim rocznym przebiegu 14 259 km i wykorzystaniu 60% światła podczas jazdy)! Na lampy XENARC ULTRA LIFE firma OSRAM oferuje wyjątkową 10 -letnią gwarancję dla użytkownika końcowego ([www.osram.pl/am-gwarancje](http://www.osram.pl/am-gwarancje)). Dzięki nim oszczędzasz nie tylko pieniądze związane z kosztowną wymianą, ale także oszczędzasz sobie stresu w przyszłości i wydłużasz czas pomiędzy wymianami. Uwaga: lampy XENARC powinny być wymieniane jedynie przez wykwalifikowanych mechaników.

Dane techniczne


Dane elektryczne

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Moc wejściowa                   | 35 W    |
| Napięcie nominalne              | 42,0 V  |
| Moc znamionowa                  | 35,00 W |
| Moc wejściowa, tolerancja       | ±3 %    |
| Napięcie probiercze (pomiarowe) | 13,5 V  |

Dane fotometryczne

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Strumień świetlny             | 3200 lm |
| Strumień świetlny, tolerancja | ±15 %   |
| Temperatura barwowa           | 4300 K  |

Wymiary i waga



|               |         |
|---------------|---------|
| Długość       | 83,2 mm |
| Średnica      | 9 mm    |
| Masa produktu | 60,20 g |

Trwałość

|           |          |
|-----------|----------|
| Gwarancja | 10 years |
|-----------|----------|

Dodatkowe dane produktu

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | PK32d-5 |
|-----------------------------------|---------|

Możliwości

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologia | HID |
|-------------|-----|

Certyfikaty i Normy


Karta katalogowa produktu

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Kategoria ECE           | D3S <sup>1)</sup> |
| Znaki stacji badawczych | E1 homologacja    |

<sup>1)</sup> Do zasilania tylko przez odpowiedni statecznik elektroniczny

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 06-03-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4052899425606   4052899429710   4052899429734   4052899429758   4062172404273                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030   4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e                        |



Inne rysunki i zdjęcia

Dane logistyczne

| Kod produktu  | Opis produktu         | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość              | Waga brutto |
|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 4052899425606 | XENARC ULTRA LIFE D3S | Składane pudełko 1                         | 53 mm x 46 mm x 93 mm                    | 0.23 dm <sup>3</sup>  | 83.00 g     |
| 4052899425613 | XENARC ULTRA LIFE D3S | Karton wysylkowy 4                         | 115 mm x 101 mm x 103 mm                 | 1.20 dm <sup>3</sup>  | 346.00 g    |
| 4052899425620 | XENARC ULTRA LIFE D3S | Karton wysylkowy 48                        | 371 mm x 256 mm x 232 mm                 | 22.03 dm <sup>3</sup> | 4533.00 g   |
| 4052899429710 | XENARC ULTRA LIFE D3S | Pudełko plastikowe 2                       | - x - x -                                |                       | 89.00 g     |

Karta katalogowa produktu

|               |                       |                     |                          |                      |          |
|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------|
| 4062172022088 | XENARC ULTRA LIFE D3S | Karton wysylkowy 4  | 122 mm x 106 mm x 121 mm | 1.56 dm <sup>3</sup> | 505.00 g |
| 4062172032919 | XENARC ULTRA LIFE D3S | Karton wysylkowy 48 | - x - x -                |                      |          |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

| Plik                                                                              |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | Broszury<br>724901_ULTRA LIFE Leaflet EN           |
|  | 360 Degree Image<br>XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT |

Instrukcja bezpieczeństwa

Wymiana lamp XENARC musi być wykonywana przez specjalistę.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

