

DALI ACU BT

DALI ACU BT | Układy sterujące do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



Obszar zastosowań

- Biura
- Pomieszczenia konferencyjne
- Pomieszczenia szkoleniowe
- Sale lekcyjne
- Korytarze
- Oświetlenie sklepowe

Korzyści ze stosowania produktu

- Control the light via Smartphone
- Adjustment of all settings via smartphone
- Plug and Play: Basic features usable without App
- Uproszczone uruchomienie dzięki wstępnie zdefiniowanym trybom pracy
- Adjustable Offset for different groups
- Easy Scene creation via App
- Selected DALI parameters changeable via APP

Cechy produktu

- Compact light control with DALI interface
- Up to 32 DALI luminaires connectable
- Supports up to 4 OSRAM DALI sensors and pushbutton couplers
- Regulacja w zależności od światła dziennego i sterowanie oświetleniem w zależności od obecności osób
- Separate pushbutton input to operate via standard pushbutton
- Supports DALI DT8 Tunable White driver
- Wyjścia z elektroniczną ochroną przed przegrzaniem, zwarcieniem, przeciążeniem
- Długość przewodu sterującego DALI: aż do 300 m
- Suitable for flush box mounting


Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Moc systemu	3,00 W

Wymiary i waga



Długość	49,0 mm
Szerokość	48,0 mm
Wysokość	22,0 mm
Masa produktu	40,00 g

Kolory i materiały

Kolor produktu	Light grey
----------------	------------

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+60 °C
------------------------------	--------------

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Interfejs ściemniany	DALI
Liczba wyjść kontrolnych	1
Pasma transmisji	15 m
Typ instalacji	Oprawa oświetleniowa zintegrowana/Integrated in flush device box

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
--------------------	------

Karta katalogowa produktu

Klasa ochrony	II
---------------	----




Dane logistyczne

Kod towaru	853710989900
------------	--------------

Wyposażenie / Akcesoria

– Bezpłatna aplikacja do systemów IOS i Android dostępna w App Store

Pobierz dane

Plik	
	User instruction DALI ACU BT Control
	User instruction DALI ACU BT Control
	Broszury Light is easy to use - Plug-and-play app control solutions... (EN)

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899544819	DALI ACU BT	Karton wysyłkowy 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	24.29 dm ³	3847.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.