

XBO HSLA for Digital Projectors




Obszar zastosowań

- Digital Cinema Projection

Cechy produktu

- High luminance for brighter screen illumination
- A lifetime of consistent performances with constant 6000 K color temperature
- Easy to maintain
- High arc stability
- Hot restart for instant light on screen
- Dimmable over a wide range



Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

	Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne		Dane fotometryczne
Opis produktu	Krótki opis produktu	Moc znamionowa	Zakres prądu zasilającego	Odległość a / LCL
XBO 4500 W/HSLA OFR ¹⁾	XBO 4500 W/HSLA OFR	4500 W	108...155 A	171,0 mm ²⁾
XBO 6000 W/HSLA OFR	XBO 6000 W/HSLA OFR	6000 W	135...170 A	171,0 mm ²⁾
XBO 6500 W/HSLA OFR	XBO 6500 W/HSLA OFR	6500 W	133...173 A	171,0 mm ²⁾

		Physical Attributes & Dimensions		
Opis produktu	Strumień świetlny	Odstęp między zimnymi elektrodami	Anoda (standardowe oznaczenie)	Katoda (standardowe oznaczenie)
XBO 4500 W/HSLA OFR ¹⁾		6,0 mm	SFaX30-9.5	SFa30-7.9
XBO 6000 W/HSLA OFR	280000 lm	7,5 mm	SFaX30-9.5	SFa30-7.9
XBO 6500 W/HSLA OFR		7,5 mm	SFaX30-9.5	SFa30-7.9

Opis produktu	Diameter (in)	Średnica	Średnica	Długość
XBO 4500 W/HSLA OFR ¹⁾	2.362 in	60.0 mm	60.0 mm	413.0 mm
XBO 6000 W/HSLA OFR	2.756 in	78.0 mm	78.0 mm	436.0 mm
XBO 6500 W/HSLA OFR	2.756 in	78.0 mm	78.0 mm	436.0 mm

Opis produktu	Długość bez trzonka pinowego/połączenie	Długość przewodu od strony wejścia	Złączka: w wyposażeniu [PICOS]	Masa produktu
XBO 4500 W/HSLA OFR ¹⁾	370,00 mm	400 mm	Yes	907.00 g
XBO 6000 W/HSLA OFR	393,00 mm	400 mm	Yes	1050.00 g
XBO 6500 W/HSLA OFR	393,00 mm	400 mm	Yes	1030.00 g

Opis produktu	Temperatury i warunki pracy			Trwałość
	Dozwolona pozycja pracy	Chłodzenie	Maks. dop. temp. otoczenia spłaszcz	Warranty Hours [PIM]
XBO 4500 W/HSLA OFR ¹⁾	s 15 p 15 ³⁾	Wymuszone	230 °C	1000 hrs
XBO 6000 W/HSLA OFR	s 15 p 15 ³⁾	Wymuszone	230 °C	600 hrs
XBO 6500 W/HSLA OFR	s 15 p 15 ³⁾	Wymuszone	230 °C	500 hrs

		Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Opis produktu	Service Warranty Lifetime	Podstawowy identyfikator artykułu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Substancja z listy kandydackiej 1
XBO 4500 W/HSLA OFR ¹⁾	1300 hr	4008321372710 4062172030564	80538bc5-de93-4c25-81f1-59a5f7b0e377	Lead

Karta katalogowa rodziny produktów

		Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Opis produktu	Service Warranty Lifetime	Podstawowy identyfikator artykułu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Substancja z listy kandydackiej 1
XBO 6000 W/HSLA OFR	800 hr	4008321549716 4052899144057 4062172030656	f210b8f7-ea45-4487- a198-f004ed7ee156	Lead
XBO 6500 W/HSLA OFR	750 hr	4062172030748 4008321676085	54a0b8c9-5d0c- 4655-94d0- 00e207b643a5	Lead

Opis produktu	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania
XBO 4500 W/HSLA OFR ¹⁾	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
XBO 6000 W/HSLA OFR	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
XBO 6500 W/HSLA OFR	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.

¹⁾ H = Do poziomej pozycji pracy/S = krótki/LA= Lumen Advanced (lampy o wysokiej skuteczności świetlnej)

²⁾ Odległość od końca trzonka do czubka elektrody (na zimno)

³⁾ Do pionowej pozycji pracy: anoda (+) u góry

Karta katalogowa rodziny produktów

Instrukcja bezpieczeństwa

Because of their high luminance, UV radiation and internal pressure in both the hot and cold state, XBO lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Xenon lamps are highly explosive. When hot, xenon lamps can cause burn marks. They should only be handled when the lamp is at room temperature. Always use the protective jackets supplied when handling these lamps. When packing the lamps and when installing or removing the lamps without their protective jackets, always wear protective clothing (face shield with neck protector, protective jacket and lint-free, cut-resistant gloves). For more information see the relevant in-pack leaflets and operating instructions.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.