

NIGHT BREAKER SILVER

Doskonały stosunek wydajności do trwałości



Do 100% jaśniejsze światło

Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej w porównaniu z minimami homologacyjnymi



Do 130 m oświetlonej drogi

Lepsza widoczność



Doskonały stosunek wydajności do trwałości

Jaśniejsze światło przy zachowaniu dobrej trwałości



Żarówka OSRAM wytwarzająca jaśniejsze światło przy zachowaniu dobrej trwałości

NIGHT BREAKER SILVER s doskonałym rozwiązaniem dla kierowców poszukujących rozwiązań kompromisowych – czyli żarówek wytwarzających więcej światła, ale nie a tak wrażliwych na warunki pracy. Zapewniają do 100% jaśniejsze światło w porównaniu z minimami homologacyjnymi i oświetlają drogę nawet do 130 m przed samochodem. To sprawia, że kierowca może wcześniej zobaczyć znaki drogowe, przeszkody oraz zagrożenia i dzięki temu ma więcej czasu na reakcję. Dobry stosunek ceny do wydajności oraz zoptymalizowana trwałość i nowoczesny design z atrakcyjnym srebrnym osłonem (H4 / H7 / H11) to dodatkowe atuty żarówek. Idealny wybór dla kierowców, którzy stawiają wysokie wymagania pod względem osiągnięć i trwałości.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

| Opis produktu | Informacje o produkcie | Ogólne informacje o produkcie | Dane elektryczne | | |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| | Zastosowanie (specyfikacja produktu) | Oznaczenie produktu | Moc wejściowa | Napięcie nominalne | Moc znamionowa |
| NIGHT BREAKER SILVER H1 | Halogenowe źródła światła | 64150NBS | 68 W ¹⁾ | 12.0 V | 55 W |
| NIGHT BREAKER SILVER H4 | Halogenowe źródła światła | 64193NBS | 75 / 68 W ¹⁾ | 12.0 V | 60/55 W |
| NIGHT BREAKER SILVER H7 | Halogenowe źródła światła | 64210NBS | 58 W ¹⁾ | 12.0 V | 55 W |
| NIGHT BREAKER SILVER H11 | Halogenowe źródła światła | 64211NBS | 62 W ¹⁾ | 12.0 V | 55 W |

| Opis produktu | Napięcie probiercze (pomiarowe) | Dane fotometryczne | | Physical Attributes & Dimensions | Trwałość |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | | Strumień świetlny | Strumień świetlny, tolerancja | Średnica | Trwałość B3 |
| NIGHT BREAKER SILVER H1 | 13,2 V | 1550 lm | ±15 % | 8.5 mm | 400 hr |
| NIGHT BREAKER SILVER H4 | 13,2 V | 1650/1000 lm | ±12 / ±15 % | 13.0 mm | 250 / 400 hr ²⁾ |
| NIGHT BREAKER SILVER H7 | 13,2 V | 1500 lm | ±10 % | 11.3 mm | 330 hr |
| NIGHT BREAKER SILVER H11 | 13,2 V | 1350 lm | ±10 % | 12.0 mm | 250 hr |

| Opis produktu | Trwałość Tc | Możliwości | Certyfikaty i Normy | Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|-------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|---|--|
| | | Technologia | Kategoria ECE | Podstawowy identyfikator artykułu | Substancja z listy kandydackiej 1 |
| NIGHT BREAKER SILVER H1 | 650 hr | HAL | H1 | 4062172256988 4052899992573 4062172388085 4052899992252 4052899992399 4052899992238 4062172395465 | Brak substancji podlegających deklaracji |
| NIGHT BREAKER SILVER H4 | 500 / 900 hr ²⁾ | HAL | H4 | 4052899992450 4052899578913 4052899992603 4062172395687 4052899998933 4062172387453 4052899992337 | Brak substancji podlegających deklaracji |
| NIGHT BREAKER SILVER H7 | 550 hr | HAL | H7 | 4052899992771 4052899579187 4052899992719 4052899992511 4052899992634 4062172395113 4062172387576 | Brak substancji podlegających deklaracji |

Karta katalogowa rodziny produktów






| Opis produktu | Trwałość Tc | Możliwości | Certyfikaty i Normy | Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|--------------------------|-------------|-------------|---------------------|---|--|
| | | Technologia | Kategoria ECE | Podstawowy identyfikator artykułu | Substancja z listy kandydackiej 1 |
| NIGHT BREAKER SILVER H11 | 450 hr | HAL | H11 | 4052899579149 4062172387699 4052899992818 4052899992665 4052899992795 | Brak substancji podlegających deklaracji |

| Opis produktu | Numer deklaracji w bazie danych SCIP |
|--------------------------|--|
| NIGHT BREAKER SILVER H1 | Brak substancji podlegających deklaracji |
| NIGHT BREAKER SILVER H4 | Brak substancji podlegających deklaracji |
| NIGHT BREAKER SILVER H7 | Brak substancji podlegających deklaracji |
| NIGHT BREAKER SILVER H11 | Brak substancji podlegających deklaracji |

1) Maksimum

2) Żarnik 1

Pobierz dane

| Plik | |
|---|---|
|  | User instruction GPRS_Safety symbols instructions |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H1 64150NBS |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H4 64193NBS |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H7 64210NBS |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H11 |

Informacje prawne

Jasność światła podana w porównaniu do minimum homologacyjnego ECE 112.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

