

NIGHT BREAKER SILVER

Doskonały stosunek wydajności do trwałości



Do 100% jaśniejsze światło

Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej w porównaniu z minimami homologacyjnymi



Do 130 m oświetlonej drogi

Lepsza widoczność



Doskonały stosunek wydajności do trwałości

Jaśniejsze światło przy zachowaniu dobrej trwałości



Żarówka OSRAM wytwarzająca jaśniejsze światło przy zachowaniu dobrej trwałości

NIGHT BREAKER SILVER s doskonałym rozwiązaniem dla kierowców poszukujących rozwiązania kompromisowego – czyli arówek wytwarzających więcej światła, ale nie a tak wrażliwych na warunki pracy. Zapewniają do 100% janiejsze światło w porównaniu z minimami homologacyjnymi i oświetlają drogę nawet do 130 m przed samochodem. To sprawia, że kierowca może wcześniej zobaczyć znaki drogowe, przeszkody oraz zagrożenia i dzięki temu ma więcej czasu na reakcję. Dobry stosunek ceny do wydajności oraz zoptymalizowana trwałość i nowoczesny design z atrakcyjnym srebrnym osłonem (H4 / H7 / H11) to dodatkowe atuty arówek. Idealny wybór dla kierowców, którzy stawiają wysokie wymagania pod względem osiągnięć i trwałości.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Dane elektryczne				Dane fotometryczne
	Moc wejściowa	Napięcie nominalne	Moc znamionowa	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Strumień świetlny
NIGHT BREAKER SILVER H1	68 W ¹⁾	12 V	55 W	13,2 V	1550 lm
NIGHT BREAKER SILVER H4	75 / 68 W ¹⁾	12 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm
NIGHT BREAKER SILVER H7	58 W ¹⁾	12 V	55 W	13,2 V	1500 lm
NIGHT BREAKER SILVER H11	62 W ¹⁾	12 V	55 W	13,2 V	1350 lm

Opis produktu	Strumień świetlny, tolerancja	Physical Attributes & Dimensions		Trwałość		Certyfikaty i Normy
		Średnica	Średnica	Trwałość B3	Trwałość Tc	Kategoria ECE
NIGHT BREAKER SILVER H1	±15 %	8.5 mm	8.5 mm	400 hr	650 hr	H1
NIGHT BREAKER SILVER H4	±12 / ±15 %	13.0 mm	13.0 mm	250 / 400 hr ²⁾	500 / 900 hr ²⁾	H4
NIGHT BREAKER SILVER H7	±10 %	11.3 mm	11.3 mm	330 hr	550 hr	H7
NIGHT BREAKER SILVER H11	±10 %	12.0 mm	12.0 mm	250 hr	450 hr	H11

Opis produktu	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Podstawowy identyfikator artykułu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
NIGHT BREAKER SILVER H1	4062172256988 4052899992573 4062172388085 4052899992252 4052899992399 4052899992238 4062172395465	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
NIGHT BREAKER SILVER H4	4052899992450 4052899578913 4052899992603 4062172395687 4052899998933 4062172387453 4052899992337	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji
NIGHT BREAKER SILVER H7	4052899992771 4052899579187 4052899992719 4052899992511 4052899992634 4062172395113 4062172387576	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji

Karta katalogowa rodziny produktów

Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Opis produktu	Podstawowy identyfikator artykułu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
NIGHT BREAKER SILVER H11	4052899579149 4062172387699 4052899992818 4052899992665 4052899992795	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji

1) Maksimum

2) Żarnik 1

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H1 64150NBS
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H4 64193NBS
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H7 64210NBS
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H11

Informacje prawne

Jasność światła podana w porównaniu do minimum homologacyjnego ECE 112.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

