

NIGHT BREAKER SILVER H11

Doskonały stosunek wydajności do trwałości



Do 100% jaśniejsze światło

Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej w porównaniu z minimami homologacyjnymi



Do 130 m oświetlonej drogi

Lepsza widoczność



Doskonały stosunek wydajności do trwałości

Jaśniejsze światło przy zachowaniu dobrej trwałości



Żarówka OSRAM wytwarzająca jaśniejsze światło przy zachowaniu dobrej trwałości

NIGHT BREAKER SILVER s doskonałym rozwiązaniem dla kierowców poszukujących rozwiązania kompromisowego – czyli arówek wytwarzających więcej światła, ale nie a tak wrażliwych na warunki pracy. Zapewniaj do 100% janiejsze wiatło w porównaniu z minimami homologacyjnymi i owietlaj drog nawet do 130 m przed samochodem. To sprawia, e kierowca moe wczniej zobaczy znaki drogowe, przeszkody oraz zagrożenia i dzięki temu ma więcej czasu na reakcj. Dobry stosunek ceny do wydajności oraz zoptymalizowana trwao i nowoczesny design z atrakcyjn srebrn osłon (H4 / H7 / H11) to dodatkowe atuty arówek. Idealny wybór dla kierowców, którzy stawiaj wysokie wymagania pod wzgldem osiągnięć i trwaoci.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła
--------------------------------------	---------------------------

Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64211NBS
---------------------	----------

Dane elektryczne


Moc wejściowa	62 W ¹⁾
Napięcie nominalne	12 V
Moc znamionowa	55 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

¹⁾ Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1350 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±10 %
Temperatura barwowa	3200 K

Physical Attributes & Dimensions



Średnica	12.0 mm
Średnica	12.0 mm
Masa produktu	22.20 g
Długość	67.0 mm
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PGJ19-2

Trwałość

Trwałość B3	250 hr
-------------	--------

Karta katalogowa produktu

Trwałość Tc	450 hr
-------------	--------

Możliwości

Technologia	HAL
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H11
---------------	-----

Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4052899579149 4062172387699 4052899992818 4052899992665 4052899992795
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899579149	NIGHT BREAKER SILVER H11	Nieopakowane 1	67 mm x 12 mm x 12 mm	0.61 dm ³	22.00 g
4052899579156	NIGHT BREAKER SILVER H11	Karton wysylkowy 140	345 mm x 255 mm x 240 mm	21.11 dm ³	3675.00 g
4052899992665	NIGHT BREAKER SILVER H11	FS ECO 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.61 dm ³	28.00 g
4052899992689	NIGHT BREAKER SILVER H11	Karton wysylkowy 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	3021.00 g
4052899992818	NIGHT BREAKER SILVER H11	Pudełko plastikowe 2	113 mm x 48 mm x 105 mm	0.61 dm ³	136.00 g
4062172058841	NIGHT BREAKER SILVER H11	Karton wysylkowy 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	767.00 g
4062172387699	NIGHT BREAKER SILVER H11	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	73.00 g
4062172387705	NIGHT BREAKER SILVER H11	Karton wysylkowy 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	446.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H11

Informacje prawne

Jasność światła podana w porównaniu do minimum homologacyjnego ECE 112.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM