

## HMI DIGITAL 575 W

HMI DIGITAL | Lampy metalohalogenkowe, jednotrzonkowe



### Obszar zastosowań

- Studio
- Stage
- TV

### Korzyści ze stosowania produktu

- Suited for both analog and digital film production
- Robust stems, resulting in less breakage during transport
- Round moly-foil construction that evenly distributes heat and current extends for lamp longevity (6,000-18,000 W)
- Splash-proof carrying case is re-usable and allows lamps to be transported safely (6,000-18,000 W)

### Cechy produktu

- High CRI of >90
- UV-Stop (UVS)
- Color temperature of 6,000 K (daylight)
- Extremely bright light of up to 100 lumens/watt
- Zdolność do „gorącego restartu”

Dane techniczne

Dane elektryczne

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Moc znamionowa     | 57500 W |
| Napięcie nominalne | 940 V   |
| Prąd znamionowy    | 61 A    |

Dane fotometryczne

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Znamionowy strumień świetlny      | 49000 lm |
| Temperatura barwowa               | 6400 K   |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | 90       |

Wymiary i waga

|          |         |
|----------|---------|
| Średnica | 3000 mm |
| Długość  | 1450 mm |

Trwałość

|          |        |
|----------|--------|
| Trwałość | 1000 h |
|----------|--------|

Dodatkowe dane produktu

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | G22 |
|-----------------------------------|-----|

Environmental information

|                                                                       |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
| Date of Declaration                                                   | 06-03-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4052899984134                      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

## Karta katalogowa produktu

### Instrukcja bezpieczeństwa

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, HMI lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

### Dane logistyczne

| Kod produktu  | Opis produktu     | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość             | Waga brutto |
|---------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4052899984134 | HMI DIGITAL 575 W | Składane pudełko 1                         | 57 mm x 57 mm x 173 mm                   | 0.56 dm <sup>3</sup> | 163.00 g    |
| 4052899984172 | HMI DIGITAL 575 W | Karton wysylkowy 10                        | 295 mm x 125 mm x 190 mm                 | 7.01 dm <sup>3</sup> | 1734.00 g   |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.