

HMI DIGITAL 2500 W

HMI DIGITAL | Lampy metalohalogenkowe, jednotrzonkowe



Obszar zastosowań

- Studio
- Stage
- TV

Korzyści ze stosowania produktu

- Suited for both analog and digital film production
- Robust stems, resulting in less breakage during transport
- Round moly-foil construction that evenly distributes heat and current extends for lamp longevity (6,000-18,000 W)
- Splash-proof carrying case is re-usable and allows lamps to be transported safely (6,000-18,000 W)

Cechy produktu

- High CRI of >90
- UV-Stop (UVS)
- Color temperature of 6,000 K (daylight)
- Extremely bright light of up to 100 lumens/watt
- Zdolność do „gorącego restartu”



Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	250000 W
Napięcie nominalne	118 V
Prąd znamionowy	245 A

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	220000 lm
Temperatura barwowa	6300 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	90

Wymiary i waga

Średnica	6090 mm
Długość	2250 mm

Trwałość

Trwałość	500 h
----------	-------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G38
-----------------------------------	-----

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899984295
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, HMI lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899984295	HMI DIGITAL 2500 W	Karton wysylkowy 1	314 mm x 153 mm x 152 mm	7.30 dm ³	539.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.