

Lok-it! 1700/PS

Lok-it! Power Series (PS) | HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.



Obszar zastosowań

– Architecture & Architainment

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	170000 W
Napięcie nominalne	845 V
Napięcie pracy lampy	84.5 V
Prąd znamionowy	20 A
Prąd lampy	200 A

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	135000 lm
Temperatura barwowa	6000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>92

Wymiary i waga

Średnica	2800 mm
Długość	1210 mm
Odległość a / LCL	60,0 mm
Odstęp między zimnymi elektrodami	5.2 mm

Trwałość

Trwałość	750 h
----------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899965201 4052899561854
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach Lok-it! podczas eksploatacji, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach / oprawach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Za pomocą odpowiednich filtrów należy zadbać, aby promieniowanie UV było ograniczone do dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbitcia lampy, uwalnia się rtęć. Konieczne jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i obsługi oraz informacje dodatkowe są dostępne na życzenie lub znajdują się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899561854	Lok-it! 1700/PS	Karton wysylkowy 30	400 mm x 375 mm x 295 mm	44.25 dm ³	3168.00 g
4052899965201	Lok-it! 1700/PS	Karton wysylkowy 1	182 mm x 87 mm x 58 mm	0.92 dm ³	132.00 g
4062172072038	Lok-it! 1700/PS	Karton wysylkowy 10	312 mm x 186 mm x 194 mm	11.26 dm ³	1470.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.