

DALI PRO PB Coupler

DALI PRO PB Coupler | Interfejsy użytkownika do systemów sterowania oświetleniem



Cechy produktu

- Sprzęgacz DALI z przyciskiem
- 4 wejścia bezpotencjałowe

Korzyści ze stosowania produktu


- Zasilacz z DALI
- Możliwość zastosowania standardowych przycisków / łączników

Obszar zastosowań

- Sale lekcyjne
- Pomieszczenia konferencyjne
- Przeznaczone do montażu w puszkach podtynkowych
- Zakłady produkcji i montażu
- Biura przemysłowe

Dane techniczne

Wymiary i waga



Długość	420 mm
Szerokość	420 mm
Wysokość	200 mm
Masa produktu	2200 g

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0...+50 °C
------------------------------	------------

Dodatkowe dane produktu

Produkt zastępczy EAN	4062172087575
-----------------------	---------------

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Interfejs ściemnialny	DALI
Liczba wyjść kontrolnych	1
Typ instalacji	Integrated in flush device box

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
--------------------	------

Dane logistyczne

Kod taryfy celnej	853710989900
-------------------	--------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Karta katalogowa produktu

Date of Declaration	29-06-2022
Primary Article Identifier	4008321496461
Declaration No. in SCIP database	In work

Pobierz dane

Plik	
	Deklaracje zgodności 334811_Declaration of conformity – DALI PRO CONT-4 – DALI PRO PB Coupler – DALI PRO Sen
	Instrukcja monta?u 334697_Technical instructions
	Dane CAD DALI Pushbutton Coupler CAD IGS
	Dane CAD 3-dim DALI Pushbutton Coupler CAD Data step

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321496461	DALI PRO PB Coupler	Karton wysylkowy 20	255 mm x 187 mm x 198 mm	9.44 dm³	939.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.