

PrevaLED Linear G6

Liniowe systemy oświetleniowe



Cechy produktu

- Dostępny strumień świetlny: 550 lm przy długości 140 mm
- Dostępne wersje o strumieniach świetlnych: 2200 lm lub 4000 lm przy długości 560 mm

Korzyści ze stosowania produktu

- High voltage (HV) optimized for non-isolated, low voltage (LV) optimized for SELV operation

Obszar zastosowań

- Office
- Przemysł

Karta katalogowa rodziny produktów

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Karta katalogowa, teks

- When parallel wiring, tolerance-related differences in output are possible and may cause deviations in brightness.
-

Sprzedaż i pomoc techniczna

Sprzedaż i pomoc techniczna www.osram.com

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Oświadczenie

- Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.