

# TYREinflate 400



Inflation Time  
3.5 min.\*\*

## Czas pompowania: 3,5 minuty<sup>1)</sup>

Szybkie pompowanie, mniej czasu na konserwację - więcej czasu na to, co ważne



Wind-up Cable

## Zwijany przewód zasilający

Dla szybkiego i wygodnego przechowywania



LED Light

## Jasne, kierunkowe białe światło LED

Do wspomagania pracy przy słabym oświetleniu



## Cyfrowy kompresor do opon

OSRAM OTI400 umożliwia napompowanie opony od zera w zaledwie 3,5 minuty<sup>1)</sup>. Dzięki szybkiemu czasowi pompowania, powiesz mniej czasu na konserwacji opon. Urządzenie wyposażono w podświetlany wyświetlacz cyfrowy oraz światło LED, który zapewnia doskonałe oświetlenie miejsca pracy. Paska konstrukcja OTI400 zapewnia stabilność podczas pracy, a zwijany przewód eliminuje problem splątanych kabli, co pozwala szybciej wrócić na drogę. W zestawie znajduje się również zestaw trzech adapterów do pompowania opon rowerowych, piłek oraz innych dmuchanych akcesoriów.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

|                  | Dane elektryczne   | Dodatkowe dane produktu | Możliwości                   | Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis produktu    | Napięcie nominalne | Wyświetlacz             | Zabezpieczone bezpiecznikiem | Substancja z listy kandydackiej 1                                                                                 |
| TYRE inflate 400 | 11.1 V             | Digital                 | 10 A                         | Lead                                                                                                              |

| Opis produktu    | Numer CAS substancji 1 | Instrukcja bezpiecznego stosowania                                                                              | Numer deklaracji w bazie danych SCIP |
|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| TYRE inflate 400 | 7439-92-1              | Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu. | c35dce4c-772c-406f-ad5c-cb2f644cd972 |

Pobierz dane

| Plik                                                                              |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | Brochures<br>TYREinflate 400 |

**Informacje prawne**

- 1) Na podstawie pompowania 13" opony od zera do 2,4 bar
- 2) Pomiar ciśnienia i pompowanie opon do optymalnego ciśnienia powinno zawsze odbywać się na zimnych oponach

**Wskazówki dotyczące zastosowania**

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

**Oświadczenie**

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.