

TYREseal ESSENTIAL KIT



Zestaw do naprawy przebitych opon z 450 ml uszczelniacza i analogowym kompresorem do opon

Szybki, wszechstronny i prosty w użyciu



Odpowiedni dla TPMS

Odpowiedni dla pojazdów z systemem monitorowania ciśnienia opon



Wykonane zgodnie ze standardem OE

Bezpośredni zamiennik oryginalnego uszczelniacza do opon samochodu



Bez użycia narzędzi

Nie ma potrzeby wyjmowania rdzenia zaworu



OSRAM TYREseal KIT

OSRAM TYREseal KIT ESSENTIAL zawiera butelkę żelu uszczelniającego o pojemności 450ml oraz wysokiej jakości analogowy kompresor. Wykonany zgodnie ze specyfikacją OE i wykorzystujący najnowszą technologię żelu cząsteczkowego, uszczelniacz OSRAM naprawi przebita do 6 mm i pozwoli na przejechanie do 200 km, dzięki czemu możesz kontynuować podróż lub dojechać do serwisu w celu wymiany opony. Uszczelnienie uszkodzonej opony można wykonać szybko i łatwo, bez narzędzi i podnośników, dzięki czemu możesz wznowić podróż w ciągu zaledwie 10 minut. Zestaw wyposażony jest w pokrowiec z zapinaniem na rzep, który pozwala na bezpieczne przechowywanie w bagażniku. Dołączony kompresor ma długi przewód zasilający oraz adaptory do zaworów, dzięki czemu doskonale nadaje się do pompowania opon, rowerów i innych przedmiotów. Uszczelniacz został zaprojektowany tak, aby przepływać przez zawory, dlatego jest bezpieczny w użyciu z zaworami TPMS (system monitorowania ciśnienia w oponach). Nie ma potrzeby zdejmowania rdzeni zaworów. Po zdjęciu opony uszczelniacz można łatwo wypłukać, co umożliwi wykonanie trwałej naprawy, jeśli będzie to konieczne. Preparat jest nietoksyczny i przyjazny dla środowiska.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Czas napompowania	4.5 min
Długość węża powietrza	50 cm
Długość kabla zasilającego	3.0 m
Jednostki pomiaru	PSI, kPa, bar
Dokładność pomiaru (bar)	±0.1 bar

Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	OTSK6ESN
---------------------	----------

Dane elektryczne

Napięcie robocze	12 V
------------------	------

Physical Attributes & Dimensions

Długość	170.0 mm
Wysokość	148.0 mm

Kolory i materiały

Materiał	Liquid
----------	--------

Dodatkowe dane produktu

Wyświetlacz	Analogue
Rekomendowane używanie z	Car, Small Van
Technologia Stem	Valve Through

Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Informacje zgodnie z art. 33 rozporządzenia UE (WE) 1907/2006 (REACH)	
Substancja z listy kandydackiej 1	Lead
Numer CAS substancji 1	7439-92-1
Instrukcja bezpiecznego stosowania	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	ba8ac869-123c-4893-96da-afc82b02f0be

Dane logistyczne

Karta katalogowa produktu

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899632363	TYRE seal KIT ESSENTIAL	Składane pudełko 1	263 mm x 93 mm x 153 mm	3.74 dm ³	1648.00 g
4062172406109	TYRE seal KIT ESSENTIAL	Karton wysylkowy 4	390 mm x 275 mm x 172 mm	18.45 dm ³	6927.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

