

BATTERYjumpstart 1500



Uruchamia akumulatory nawet od 0 V

Nowa funkcja Boost umożliwia rozruch akumulatora nawet przy napięciu 0 V



Mocna bateria litowa

Uruchamia pojazdy z silnikami benzynowymi o pojemności do 6 l oraz silnikami wysokoprężnymi o pojemności do 3 l



Zasilacz PD60W

Szybko ładuje telefony i inne urządzenia za pomocą wbudowanych portów USB



Mocne i bezpieczne uruchamianie pojazdów 12 V z wbudowanym ładowaniem USB oraz ulepszonymi funkcjami bezpieczeństwa

OSRAM BATTERYjumpstart 1500 może rozruszyć pojazdy z silnikami benzynowymi o pojemności do 6 l lub silnikami wysokoprężnymi do 3 l. Jest odpowiedni dla większości samochodów, furgonetek, SUV-ów i lekkich pojazdów użytkowych o napięciu akumulatora 12 V. Funkcja Boost umożliwia rozruch akumulatora od 0 V. Unikalne, ergonomiczne zaciski krokodylowe oraz dusze kable zapewniają lepszy dostęp do trudno dostępnych miejsc. Funkcje bezpieczeństwa obejmują ochronę przed odwrótną polaryzacją, ochronę przed przepięciami oraz ochronę przed zwarciami, z sygnałami dwukolorowymi i wskaźnikami LED. Wbudowane światło LED oświetla miejsce pracy, a wskaźniki LED pokazują obecny poziom naładowania akumulatora. Urządzenie wyposażone jest w technologię szybkiego ładowania PD60W, które zapewnia szybsze ładowanie oraz wydajne zasilanie urządzeń mobilnych przez porty USB-C i USB-A.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie			Ogólne informacje o produkcie
	Rekomendowana maksymalna pojemność silnika (benzyna)	Rekomendowana maksymalna pojemność silnika (diesel)	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Oznaczenie produktu
BATTERYjumpstart 1500	6 l	3 l	Lithium Starter	OJS030

Opis produktu	Dane elektryczne	Physical Attributes & Dimensions		
	Boost-Function (start batteries from 0V)	Długość	Szerokość	Wysokość
BATTERYjumpstart 1500	Tak	254.0 mm	42.0 mm	94.0 mm

Opis produktu	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
BATTERYjumpstart 1500	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	29b37b89-8a00-4a8c-bc7f-646af72bcd86

Pobierz dane

Plik	
	Brochures BATTERYjumpstart 1500 Lithium Starter

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.