

OPTOTRONIC Phase-cut OT FIT

Compact constant current LED driver – Dimmable



Cechy produktu

- Obudowa z zaciskiem do przewodów, do niezależnego montażu
- Możliwość regulacji z boczem narastającym i opadającym
- Obudowa do niezależnego montażu

Korzyści ze stosowania produktu

- Kompatybilność z większością nowoczesnych i tradycyjnych regulatorów ze z boczem narastającym i opadającym
- Flexible current setting (DIPswitch – 2 to 4 currents)
- Ściemnianie bez migotania
- Housing from 80% recycled plastic

Obszar zastosowań

- Iluminacja dekoracyjna
- Płaskie oprawy oświetleniowe typu Downlight
- Hotele
- Przestrzenie aktywności
- Biura
- Oświetlenie sklepowe
- Nadaje się do instalacji wewnętrznych SELV

Karta katalogowa rodziny produktów

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Sprzedaż i pomoc techniczna

Sprzedaż i pomoc techniczna www.osram.com

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.

The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.