

LEDDriving Curved Lightbar VX1000-CB SR SM



SINGLE MOUNT CERTIFIED
(2x ECE R112)

Homologacja do pojedynczego montażu

Do indywidualnej instalacji



UP TO
+525m
(1 LUX)

Do 525m oświetlonej drogi


Lepsza widoczność w warunkach słabego oświetlenia



COMBO BEAM

Wiązka COMBO

Zaprojektowana zarówno do oświetlenia blisko jak i daleko od pojazdu



CURVED DESIGN

Zaokrąglona konstrukcja

Doskonale komponuje się z pojazdem, nadając mu elegancki i nowoczesny wygląd



Oświetlaj swoją drogę z precyzją i stylem

Odkryj najlepsze rozwiązanie oświetleniowe z naszą lampą drogową LEDDriving Curved Lightbar VX1000-CB SR SM, zaprojektowaną zarówno do oświetlenia blisko jak i daleko od pojazdu. Dzięki imponującemu strumieniowi świetlnemu do 7650lm i 36 wydajnym LED OSRAM, ta lampa zapewni do 525m oświetlonej drogi. Stylowa, zaokrąglona konstrukcja dopasowuje się do pojazdu, nadając mu elegancki i nowoczesny wygląd. Nawet przy słabym oświetleniu i ograniczonej widoczności, ta lampa drogowa o barwie światła do 6000 K może zapewnić warunki zbliżone do światła dziennego. Dodatkowo, posiada homologację do pojedynczego montażu (2x ECE R149), najwyższe klasy ochrony (IP6K8 i IP6K9K) i wytrzymałą aluminiową obudowę odlewaną ciśnieniowo o smukłej, jednorzędowej konstrukcji. Dołączone uchwyty umożliwiają wszechstronne opcje montażu na różnych częściach pojazdu, w tym na zakrzywionych powierzchniach, takich jak zderzaki, maskownice i przednie szyby¹⁾. Dzięki 2-letniej gwarancji OSRAM²⁾, ta lampa drogowa zapewnia niezawodną jakość i lepszą widoczność w przystępnej cenie. Odkryj idealne połączenie wydajności, konstrukcji i wszechstronności dzięki LEDDriving Curved Lightbar - idealnej dla tych, którzy cenią najwyższą jakość i stylowy wygląd.



Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Dane elektryczne		Dane fotometryczne	Trwałość	Certyfikaty i Normy
	Moc znamionowa	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Strumień świetlny	Trwałość Tc	ECE reference number
LEDriving Curved Lichtbar VX100-CB SR-SM	108 W	13,2 V	10100 lm	> 5000 hr	30 + 30

Opis produktu	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
LEDriving Curved Lichtbar VX100-CB SR-SM	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	e67db80d-3aab-4539-83ac-000750ed7092

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDriving LEDDL135 Curved Lightbar VX1000-CB SR SM C
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa

Instrukcja bezpieczeństwa

Szczegółowe informacje na temat zastosowania można znaleźć w karcie produktu i instrukcji obsługi.

Informacje prawne

1) Światła drogowe LEDDriving firmy OSRAM są zatwierdzone zgodnie z normami ECE i dlatego mogą być instalowane i używane na drogach publicznych. Uwaga: Obowiązują specjalne przepisy dotyczące instalacji. Oprócz homologacji ECE produktu należy przestrzegać indywidualnych wymagań specjalnych i przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach. 2) Szczegółowe informacje na stronie www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.