


Cube MX85-WD

Pełna moc LED spotyka długotrwałą jakość



2 funkcje świecenia LED

Lampa robocza i stylowe światło w kształcie litery X



Oświetlenie drogi aż do 55m

Światło punktowe poprawiające oświetlenie obszaru daleko od pojazdu



Kąt rozsyłu światła 43.5°

Wyjątkowo szeroki kąt rozsyłu światła



Potężne lampy robocze LED do użytku off-road

Ludzie, którzy regularnie poruszają się na trudnym terenie doskonale wiedzą, jak ważne jest mocne i niezawodne oświetlenie drogowe LED.

Oświetlenie bliskiego pola jest idealne dla jazdy terenowej. Przy natężeniu oświetlenia równym 1lx, robocze lampy LED osiągną odległość do 55 metrów przy kącie rozsyłu światła 43.5°. Reflektory robocze dla samochodów oferują 2 funkcje świecenia. Jedną z nich to klasyczne światło robocze, a druga to robocze światło akcentujące w kształcie litery X.

Reflektor przyciąga uwagę, wykraczając poza swoją funkcję oświetlenia roboczego LED. Reflektory LED podkreślają styl jazdy w terenie, wyrażając go ulepszając.

Kompaktowe, wytrzymałe i trwałe

W szczególności w warunkach off-road trwałość i jakość oświetlenia są szczególnie poszukiwanymi cechami. Lampy

drogowe LEDriving Cube MX85-WD wyposażone są w wytrzymałe soczewki z poliwęglanu, dzięki czemu sprostać nawet najtrudniejszym wymaganiom w zastosowaniach off-road. Ochrona przed skokami napięcia do 18V natychmiast przerywa obwód, kiedy moc przewyższa określony wartości w określonym czasie.

Aby zapewnić trwałość, potężne reflektory są wyposażone dodatkowo w zintegrowany sterownik i system zarządzania temperaturą. To pozwala wyeliminować ryzyko przegrzania podczas nieprzerwanego użycia.

Wyjątkowa kompatybilność

Wszystkie robocze LEDriving Cube MX85-WD mają wiele zastosowań. Są odpowiednie dla wszystkich pojazdów od samochodów 4x4 i terenowych przez pojazdy przemysłowe, do pojazdów rekreacyjnych i rolniczych.

Uwaga! Lampy robocze OSRAM LEDriving Cube są przeznaczone tylko do użytku off-road. Nie można używać ich w zastosowaniach zewnętrznych na drogach publicznych.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Dane elektryczne	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Moc znamionowa	Podstawowy identyfikator artykułu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1
-	22/2 W	4052899595279	Lead	7439-92-1

Opis produktu	Instrukcja bezpiecznego stosowania	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
-	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	87e3b998-e8ff-4403-a0e7-edf675a6d874

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa

Informacje prawne

Dozwolone w użytku tylko poza drogami publicznymi. Szczegółowe informacje na temat gwarancji na stronie:
www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.