


LEDDriving HL EASY XEN D5S



Łatwa instalacja plug & play

Kompatybilność mechaniczna - brak konieczności stosowania adapterów i/lub pokryw



Kompaktowy zamiennik LED konwencjonalnych lamp ksenonowych do świateł drogowych i mijania D5S

Taka sama budowa jak w lampie ksenonowej - wysoka kompatybilność z wieloma modelami samochodów



Chłodno-biała temperatura barwowa 6500 K

Lepsza widoczność dzięki światłu zbliżonemu do światła dziennego



Pierwszy zamiennik LED plug & play firmy OSRAM do zastosowań off-road dla lamp ksenonowych

Dzięki do +180% janiejszemu światu¹⁾ OSRAM LEDDriving HL EASY XEN jest zamiennikiem LED konwencjonalnych lamp ksenonowych do świateł drogowych i mijania D5S. Te lampy LED typu retrofit są kompatybilne z napięciem 12 V, zapewniają temperaturę barwową do 6500 K i gwarantują szerszy rozsyw światła: więcej światła¹⁾ pozwala lepiej widzieć, a tym samym szybciej reagować. Technologia odprowadzania ciepła OSRAM ze zintegrowanym aktywnym chłodzeniem - wentylatorem o wysokiej prędkości - zapewnia maksymalne rozpraszanie ciepła dla większej wydajności. Najwyższa jakość OSRAM i technologia LED zapewniają długie trwanie.

Uwaga: Wymiana OSRAM LEDDriving HL EASY XEN powinna być przeprowadzona przez profesjonalistę.

¹⁾ W porównaniu do minimum ECE R98

Te produkty nie mają homologacji ECE i nie mogą być używane na drogach publicznych w żadnym zastosowaniu zewnętrznym. Użytkowanie na drogach publicznych prowadzi do uniemożliwienia prawa jazdy i utraty ochrony ubezpieczeniowej. Niektóre kraje zabraniają sprzedaży i użytkowania tych produktów. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Dane elektryczne				Dane fotometryczne
	Moc wejściowa	Napięcie nominalne	Moc znamionowa	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Strumień świetlny
LEDDriving HL EASY XEN ≙ D5S	50 W	12 V	50 W	13,2 V	5000 lm

Opis produktu	Physical Attributes & Dimensions			Trwałość	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Strumień świetlny, tolerancja	Średnica	Średnica	Trwałość Tc	Podstawowy identyfikator artykułu
LEDDriving HL EASY XEN ≙ D5S	±25 %	13.8 mm	13.8 mm	5000 hr	4062172410298

Opis produktu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
LEDDriving HL EASY XEN ≙ D5S	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

