

PrevaLED Area G5

Systemy oświetlenia powierzchniowego i liniowego



Cechy produktu

- Average lifetime (L80 B50): up to 70,000 h (temperature at $T_c = 55^\circ\text{C}$)
- Available with luminous flux: 2,530 lm
- Dostępna temperatura barwowa: 3000 K, 4000 K lub 6500 K

Korzyści ze stosowania produktu

- Łatwa instalacja i montaż poprzez połączenie 2 modułów
- Zapewnia równomierne oświetlenie odpowiednie do zastosowań w powierzchniowych oprawach oświetleniowych
- Moduł SELV do łatwego zaprojektowania oprawy

Obszar zastosowań

- Biura
- Przedpokoje, korytarze
- Lekkie/ Oświetlone sufity

Karta katalogowa rodziny produktów

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Sprzedaż i pomoc techniczna

Sprzedaż i pomoc techniczna www.osram.com

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.
