


Lightbar FX500-SP

Wyższa jasność gwarantuje większe bezpieczeństwo na drodze



Punktowa wiązka światła

Wysoce skoncentrowana wiązka światła



Oświetlenie drogi aż do 450m

Światło punktowe poprawiające oświetlenie obszaru daleko od pojazdu



Kąt rozsyłu światła 5°

Wyjątkowo skupiony kąt rozsyłu światła



Dodatkowe światła LED zwiększają przyjemność z jazdy

Ulepszone oświetlenie dalekiego obszaru na nieoświetlonych drogach rolnych i gruntowych dzięki LEDriving Lightbar FX500-SP. 20 intensywnych, wyjątkowo mocnych LED zapewnia 450m oświetlonej drogi i zwiększa bezpieczeństwo na drodze. Nawet po zmierzchu lub w trudnych warunkach, oprawa LED zapewnia światło o barwie przypominającej światło dzienne 6 000K bez oślepiania nadjeżdżających kierowców. Wysokiej jakości konstrukcja reflektora kieruje światło z diod, dzięki czemu nadjeżdżający użytkownicy drogi są tylko pośrednio narażeni na działanie światła. Światło jest równomiernie rozłożone w kącie 5°. Wytrzymałe, trwałe i uniwersalne. Niezależnie czy używany jako światło robocze, czy pomocnicze światło drogowe dla samochodu – mocna i trwała oprawa LEDriving Lightbar FX500-SP jest zawsze odpowiednim wyborem. Dostosowana dla szerokiej gamy zastosowań, jest odporna na czynniki środowiskowe i szczególnie wytrzymała dzięki wysokiej jakości materiałom i wytrzymałej soczewce poliwęglanowej. Zintegrowany zasilacz i system odprowadzania ciepła regulują temperaturę pracy LED, chroniąc go przed przegrzaniem. Ochrona przed odwrotną polaryzacją zapewnia automatyczne wyłączenie LED w sytuacji niepożądanych skoków napięcia. Jasność ma wiele zastosowań. LEDriving Lightbar FX500-SP to czysta przyjemność zarówno na drodze publicznej i poza nią. Homologowane dodatkowe lampy drogowe LED zapewniają lepszą widoczność i większe bezpieczeństwo na drodze. Dodatkowo, podkreślają terenowy styl. Oprawa LEDriving może być zamontowana na pojazdach 12V, jak również na maszynach rolniczych, przemysłowych, rekreacyjnych, terenowych i 4x4. Efekt oświetleniowy jest wynikiem wysokiego strumienia świetlnego o wartości 3500 lumenów oraz najwyższej wydajności optycznej i jednorodnego rozsyłu światła o zmniejszonym olśnieniu.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	LEDDL104-SP
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Dodatkowe światła drogowe


Dane elektryczne

Napięcie nominalne	12/24 V
Moc znamionowa	35 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	3500 lm
Temperatura barwowa	6000 K
Strumień świetlny o wartości 1 lx	450 m

Wymiary i waga




Masa produktu	210000 g
Długość	6550 mm
Szerokość	940 mm
Wysokość	770 mm

Trwałość

Trwałość Tc	5000 h
Gwarancja	5 years

Dodatkowe dane produktu



Krzywa światłości

Wtyczka do lampy	DT Connector
------------------	--------------

Możliwości

Technologia	LED
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Normy	ECE R10, R112
Znaki stacji badawczych	E4 homologacja
Typ zabezpieczenia	IP67

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	LEDDL104-SP
---------------------	-------------

Dane logistyczne

Kod taryfy celnej	85122000900
-------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Karta katalogowa produktu

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899595378
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	6136b075-ed95-469c-afb3-c1e5dbba28dc

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899595378	Lightbar FX500-SP	Składane pudełko 1	638 mm x 137 mm x 90 mm	7.87 dm ³	2399.00 g
4052899595385	Lightbar FX500-SP	Karton wysylkowy 4	655 mm x 295 mm x 208 mm	40.19 dm ³	10238.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDriving
	Film przedstawiający zastosowanie OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Film przedstawiający zastosowanie OSRAM LEDriving and working lights Imagefilm (PL)
	Film przedstawiający zastosowanie LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Film przedstawiający zastosowanie LEDriving driving & working lights in application (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads

Karta katalogowa produktu

Informacje prawne

W pojazdach 12V i 24V lampy pomocnicze muszą być montowane parami.

Szczegółowe informacje na temat gwarancji na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM