
Karta katalogowa produktu

Lightbar FX500-CB SM

Wyższa jasność gwarantuje większe bezpieczeństwo na drodze





Instalacja centralna i indywidualna
Możliwość montażu jednej oprawy dzięki podwójnej homologacji



Oświetlenie drogi aż do 440m
Światło mieszane pozwalające na oświetlenie obszaru zarówno blisko, jak i daleko od pojazdu



Mieszana wiązka światła
Mieszana wiązka światła

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Dodatkowe światła LED zwiększają przyjemność z jazdy

Ulepszone oświetlenie dalekiego obszaru na nieoświetlonych drogach rolnych i gruntowych dzięki LEDriving Lightbar FX500-CB. 20 intensywnych, wyjątkowo mocnych LED zapewnia 440m oświetlonej drogi i zwiększa bezpieczeństwo na drodze.Nawet po zmierzchu lub w trudnych warunkach, oprawa LED dla pojazdów zapewnia światło o barwie przypominającej światło dzienne o temperaturze 6 000K bez oślepiania nadjeżdżających kierowców. Wysokiej jakości konstrukcja reflektora kieruje światło z diod, dzięki czemu nadjeżdżający użytkownicy drogi są tylko pośrednio narażeni na działanie światła. Światło jest równomiernie rozłożone w kącie 5°. Wytrzymałe, trwałe i uniwersalneNiezależnie czy używane jako światło robocze, czy dodatkowe światło drogowe dla samochodu – mocna i długotrwała oprawa LEDriving Lightbar FX500-CB jest zawsze odpowiednim wyborem. Dopasowana dla szerokiej gamy zastosowań, jest odporna na czynniki środowiskowe i szczególnie wytrzymała dzięki wysokiej jakości materiałom i wytrzymałej soczewce poliwęglanowej.Zintegrowany zasilacz i system odprowadzania ciepła regulują temperaturę pracy LED, chroniąc go przed przegrzaniem. Ochrona przed odwrotną polaryzacją zapewnia automatyczne wyłączenie LED w sytuacji niepożądanych skoków napięcia.Jasność ma wiele zastosowańLEDriving Lightbar FX500-CB to czysta przyjemność zarówno na drodze publicznej i poza nią. Homologowane dodatkowe lampy drogowe LED zapewniają lepszą widoczność i większe bezpieczeństwo na drodze. Dodatkowo, podkreślają terenowy styl.Oprawa LEDriving może być zamontowana na pojazdach 12V, jak również na maszynach rolniczych, przemysłowych, rekreacyjnych, terenowych i 4x4. Efekt oświetleniowy jest wynikiem wysokiego strumienia świetlnego o wartości 5500 lumenów oraz najwyższej wydajności optycznej i jednorodnego rozsył światła o zmniejszonym olśnieniu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	LEDDL104-CB SM
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Dodatkowe światła drogowe


Dane elektryczne

Napięcie nominalne	12/24 V
Moc znamionowa	70,00 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	5500 lm
Temperatura barwowa	6000 K

Wymiary i waga




Masa produktu	2100,00 g
Długość	0,0 mm


Trwałość

Trwałość Tc	5000 h
Gwarancja	5 years

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dodatkowe dane produktu





Krzywa światłości

Krzywa światłości

Wtyczka do lampy	DT Connector

Możliwości

Technologia	LED

Certyfikaty i Normy

Normy	ECE R10, R112
Znaki stacji badawczych	E4 homologacja
Typ zabezpieczenia	IP67

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	LEDDL104-CB SM

Dane logistyczne

Kod taryfy celnej	85122000900

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899614079
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	6da87b7d-5e14-42a4-b600-16a278fbfb38

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899614079	Lightbar FX500-CB SM	Składane pudełko 1	638 mm x 137 mm x 90 mm	7.87 dm^3	2399.00 g
4052899614086	Lightbar FX500-CB SM	Karton wysyłkowy 4	655 mm x 295 mm x 208 mm	40.19 dm^3	10238.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

	Plik
	User instruction LEDriving
	Film przdstawiajacy zastosowanie OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Film przdstawiajacy zastosowanie OSRAM LEDriving and working lights Imagefilm (PL)
	Film przdstawiajacy zastosowanie LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Film przdstawiajacy zastosowanie Working and Driving Lights Amarok Winter
	Film przdstawiajacy zastosowanie LEDriving driving & working lights in application (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn’t stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads

Informacje prawne

Pojedynczy montaż - instalacja parami nie jest wymagana, jedna oprawa - dwa homologowane źródła światła.

Szczegółowe informacje na temat gwarancji na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.








OSRAM

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.