

TYREinflate 2110



Duży, analogowy manometr

Łatwy odczyt ciśnienia z dużej odległości dla precyzyjnego pompowania



Zwijany kabel zasilający o długości 3 m

Łatwe i bezpieczne przechowywanie zwijanego kabla zasilającego



Duże, mocne światło LED do oświetlenia obszaru roboczego

Do pompowania w warunkach słabego oświetlenia, duże światło LED zostało zaprojektowane w taki sposób, aby oświetlać obszar roboczy z przodu, bez potrzeby przestawiania kompresora



Wydajne, precyzyjne i łatwe pompowanie opon

Prezentujemy OSRAM TYREinflate 2110 - poczenie prostoty i mocy do bezproblemowego pompowania opon. Ten zaawansowany kompresor wyposażony jest w duży, łatwy do odczytania analogowy manometr, zapewniający dokładne odczyty ciśnienia za każdym razem. Zwijany kabel zasilający 12 V o długości 3 m, umożliwia łatwe i skuteczne przechowywanie, a wbudowana przestrzeń na nakrętki zaworu zapewnia ich bezpieczne przechowywanie podczas pompowania.

Zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkownika, przewód powietrza o długości 60 cm jest starannie przechowywany w urządzeniu. Trzy uniwersalne adaptery zaworów są umieszczone w wbudowanej przestrzeni, gotowe do różnorodnych rodzajów pompowania. Dzięki intuicyjnym przyciskom obsługa jest łatwa, a jego wydajność pozwala napompować opony 13" w zaledwie 4 minuty.¹⁾²⁾ Kompaktowy, niezawodny i łatwy w obsłudze, OSRAM TYREinflate 2110 to rozwiązanie dla kierowców, którzy cenią precyzję i wydajność na drodze.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

	Dodatkowe dane produktu	Możliwości	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Opis produktu	Wyświetlacz	Zabezpieczone bezpiecznikiem	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1
TYRE inflate 2110	Analogue	10 A	Lead	7439-92-1

Opis produktu	Instrukcja bezpiecznego stosowania	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
TYRE inflate 2110	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	7fd425a7-0e8b-450d-96ad-7bff2ce486b7

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	User instruction TYREinflate 2110

Informacje prawne

- 1) Czas oparty na pompowaniu opony 13" od 0 do 2,41 BAR
- 2) Pomiar ciśnienia w oponach oraz pompowanie opon do optymalnego ciśnienia należy zawsze przeprowadzać na zimnych oponach

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.