

TYREinflate 2120



Duży, cyfrowy wyświetlacz

Monitoruj ciśnienie w BAR, PSI lub kPa dzięki czytelnemu paskowi postępu



Kompresor z funkcją Auto-Stop

Kompresor automatycznie zatrzymuje pompowanie po osiągnięciu ustawionego ciśnienia



Duże, mocne światło LED do oświetlenia obszaru roboczego

Do pompowania w warunkach słabego oświetlenia, duże światło LED zostało zaprojektowane w taki sposób, aby oświetlać obszar roboczy z przodu, bez potrzeby przestawiania kompresora



Wydajne, precyzyjne i łatwe pompowanie opon

Wznie pompowanie opon na wyszy poziom z OSRAM TYREinflate 2120, czym zaawansowan technologii z przyjazn dla uytkownika konstrukcj. Dziki cyfrowemu manometrowi i wygodnemu paskowi postpu, urzdzenie zapewnia dokadne odczyty przy minimalnym wysiku. Funkcja automatycznego pompowania zatrzymuje prac dokadnie po osigniciu ustawionego cinienia, a funkcja pamici zapamituje ostatnie ustawienie, umoliwiaj atwe, ponowne uycie.

Z atwoci przeczaj si midzy jednostkami PSI, BAR lub kPa, w zalenoci od preferencji, i korzystaj z praktycznego kabla zasilajcego 12 V o dugoci 3 m oraz przewodu powietrza o dugoci 60 cm, które s starannie przechowywane w urzdzeniu. Dedykowane miejsce na nakrtki zaworów zapewnia ich bezpieczestwo podczas uytkowania, a trzy uniwersalne adaptory zaworów s przechowywane wewnatrz kompresora, zwikszajc jego funkcjonalno.

Zaprojektowany z myl o szybkooci i precyzji, OSRAM TYREinflate 2120 pompuje opon 13" w zaledwie 3,5 minuty, oferujc wysok wydajno dla kierowców, którzy oczekuj efektywnoci i niezawodnoci.¹⁾²⁾

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

	Dodatkowe dane produktu	Możliwości	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Opis produktu	Wyświetlacz	Zabezpieczone bezpiecznikiem	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1
TYRE inflate 2120	Digital	15 A	Lead	7439-92-1

Opis produktu	Instrukcja bezpiecznego stosowania	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
TYRE inflate 2120	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	853942bc-69d6-47a2-a1bd-7b39b9ed2006

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	User instruction TYREinflate 2120 OTI2120

Informacje prawne

- 1) Czas oparty na pompowaniu opony 13" od 0 do 2,41 BAR
- 2) Pomiar ciśnienia w oponach oraz pompowanie opon do optymalnego ciśnienia należy zawsze przeprowadzać na zimnych oponach

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.