

TYREinflate 2130



Szybki, cyfrowy kompresor z funkcją ustawiania ciśnienia i Auto-Stop

Bardzo duży, cyfrowy wyświetlacz sprawia, że monitorowanie pompowania jest łatwe, a szybkie ustawienie ciśnienia z funkcją Auto-Stop zapewnia precyzyjne pompowanie za każdym razem



Zaprojektowany z myślą o wygodzie

Wyposażony w zwijany kabel zasilający, wbudowane miejsce do przechowywania węży powietrznych i adapterów zaworów, a także wygodną przestrzeń do przechowywania nakrętek zaworów podczas pompowania



Duże, mocne światło LED do oświetlenia obszaru roboczego

Do pompowania w warunkach słabego oświetlenia, duże światło LED zostało zaprojektowane w taki sposób, aby oświetlać obszar roboczy z przodu, bez potrzeby przestawiania kompresora



Wydajne i precyzyjne pompowanie opon

Poznaj flagowy model nowej generacji: OSRAM TYREinflate 2130. Zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy wymagają najwyższej wydajności od produktów OSRAM, ten zaawansowany kompresor wyposażony jest w duży, cyfrowy manometr z paskiem postępu, zapewniającym przejrzystość i kontrolę. Intuicyjne pokrętki szybkiego ustawiania pozwalają na wprowadzenie danego ciśnienia w kilka sekund, a funkcja automatycznego pompowania zapewnia precyzyzny rezultat za każdym razem. Wygodna funkcja pamięci zapamiętuje ostatnie używane ustawienie ciśnienia w celu łatwego ponownego użycia.

Wypożyczony w zwijany kabel zasilający 12 V o długości 3,5 m, przewód powietrza o długości 70 cm oraz przycisk deflacji, TYREinflate 2130 oferuje elastyczność i pełną kontrolę. Miejsce na przechowywanie nakrętek zaworów oraz bezpiecznie przechowywane trzy adaptery zaworów zwiększają jego wszechstronność, sprawiając, że nadaje się do różnych zadań związanych z pompowaniem. Dzięki silnemu silnikowi, który pompuje oponę 13" w zaledwie 2 minuty, OSRAM TYREinflate 2130 zapewnia szybkość, moc i precyzję.¹⁾²⁾

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

	Dodatkowe dane produktu	Możliwości	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Opis produktu	Wyświetlacz	Zabezpieczone bezpiecznikiem	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1
TYRE inflate 2130	Digital	15 A	Lead	7439-92-1

Opis produktu	Instrukcja bezpiecznego stosowania	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
TYRE inflate 2130	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	a369e638-9ced-4549-a22b-1b08ffe69e69

Pobierz dane

Plik	
	User instruction TYREinflate 2130
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa

Informacje prawne

- 1) Czas oparty na pompowaniu opony 13" od 0 do 2,41 BAR
- 2) Pomiar ciśnienia w oponach oraz pompowanie opon do optymalnego ciśnienia należy zawsze przeprowadzać na zimnych oponach

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.