

# LEDDriving DMI for Audi A4, A5

Legalna i mocna modernizacja LED



## **Dynamiczne LEDy**

Dynamiczny kierunkowskaz  
LED wyposażony w diody  
OSRAM



## **- Montaż Plug & Play**

Szybka i prosta instalacja



## **Aż do 200% jaśniejsze światło<sup>1)</sup>**

Wysoki kontrast w ciągu dnia  
i w nocy dzięki intensywnemu  
światłu LED o bursztynowej  
barwie <sup>2)</sup>



## **Homologacja ECE**

- ECE R6/R10- W pełni legalne  
rozwiązanie- Nie wymaga  
dodatkowej rejestracji



### Przełącz się na efekt WOW z dynamicznymi kierunkowskazami OSRAM LEDriving

Innowacja i nowoczesność Dążąc do osiągnięcia najwyższej jakości i innowacyjności, definiujemy na nowo oświetlenie motoryzacyjne od OSRAM. Dzięki dynamicznym kierunkowskazom LEDriving obszerne portfolio produktów LED od OSRAM zyskało dodatkowe nowoczesne rozwiązanie. W pełni dynamiczne kierunkowskazy LED oferują innowacyjny design, który perfekcyjnie uzupełni nowoczesny i indywidualny wygląd twojego pojazdu. Oprawy są wyposażone w LEDy o wysokiej mocy, które generują aż do 200% jaśniejsze światło<sup>1)</sup> i zapewniają wysoki kontrast zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy, dzięki intensywnie żółtym LED<sup>2)</sup>. Dzięki nowoczesnej technologii light guide, oferują jednolity rozsył światła na oświetlonej części oprawy. W rezultacie, wszystkie te funkcjonalności zapewniają lepszą widoczność pojazdu na drodze oraz zwiększone bezpieczeństwo. Co więcej, są objęte 5-letnią gwarancją OSRAM<sup>3)</sup>. Wysoka kompatybilność i indywidualny design Dynamiczne kierunkowskazy LEDriving są doceniane nie tylko przez pryzmat ich innowacyjności, ale także wysokiej kompatybilności, która umożliwia używanie ich w różnych modelach samochodów. Stworzone zostały 2 wersje opraw: Black i White – obydwie zaprojektowane z myślą o efektywnym i indywidualnym wyglądzie wielu pojazdów. Podczas gdy wersja BLACK zachwyca przyciemnionym szkłem i czarnym designem, edycja WHITE oferuje przezroczyste szkło w białej oprawie. Dzięki temu dynamiczne kierunkowskazy LEDriving perfekcyjnie dopasowują się do zewnętrznego wyglądu szerokiej gamy pojazdów. W pełni legalna i nieskomplikowana modyfikacja Stylowe i bezkompromisowe podkreślenie pojazdu dzięki przyciągającym wzrok akcentom jest bardzo łatwe dzięki najnowszym innowacjom OSRAM. Zgodnie z wymaganiami homologacyjnymi, na dynamicznych kierunkowskazach LEDriving zostały przeprowadzone wszystkie niezbędne testy i uzyskano wszystkie zgody co oznacza, że są one całkowicie legalne, a dodatkowa rejestracja nie jest wymagana. Homologacja ECE zgodna z ECE R6 / R10. Technologia plug & play zapewnia szybki i łatwy montaż dynamicznych kierunkowskazów LEDriving, istniejąca instalacja nie musi być modyfikowana lub uszkodzana. Jakość przetestowana zgodnie z DIN EN ISO / IEC 17025 Dynamiczne kierunkowskazy LEDriving zostały przetestowane w naszym laboratorium symulacji środowiskowej z certyfikatem DIN na wpływ ekstremalnych warunków zewnętrznych, takich jak woda, kurz, wysokie i niskie temperatury, światło UV oraz ciągle wibracje i potwierdzone klasą ochrony IP6K9K. Przełącz się na efekt WOW z dynamicznymi kierunkowskazami OSRAM LEDriving Zastosowania: Audi A4 B9 (08/2015) Audi S4 B9: (05/2016) Audi RS4 B9: (09/2017) Audi A5 F5 (10/2016) Audi S5 F5: (07/2016) Audi RS5 F5: (03/2017)<sup>1)</sup> W porównaniu do minimum homologacyjnego ECE R62<sup>2)</sup> W porównaniu do innych kierunkowskazów<sup>3)</sup> Szczegółowe informacje na stronie: [www.osram.pl/am-gwarancje](http://www.osram.pl/am-gwarancje)

Dane techniczne

Informacje o produkcie

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Oznaczenie produktu                  | LEDDMI 8W0 BK S                     |
| Zastosowanie (specyfikacja produktu) | Kierunkowskazy boczne na lusterkach |

Dane elektryczne

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Napięcie probiercze (pomiarowe) | 13,2 V |
| Moc znamionowa                  | 2,40 W |
| Napięcie nominalne              | 12,0 V |

Dane fotometryczne

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Temperatura barwowa | 2700 K     |
| Intensywność        | min 0.6 cd |

Wymiary i waga

|           |          |
|-----------|----------|
| Długość   | 255,0 mm |
| Szerokość | 70,0 mm  |
| Wysokość  | 65,0 mm  |

Trwałość

|             |         |
|-------------|---------|
| Trwałość Tc | 5000 h  |
| Gwarancja   | 5 years |

Dodatkowe dane produktu

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Wtyczka do lampy         | Plug&Play     |
| Uwaga dotycząca produktu | Black Edition |

Możliwości

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Technologia | LED <sup>1)</sup> |
|-------------|-------------------|

<sup>1)</sup> Light-emitting diode application

Certyfikaty i Normy

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Normy                   | CCC/SAE/EAC  |
| Znaki stacji badawczych | E24 approval |
| Typ zabezpieczenia      | IP6K9K       |

Kraj - specyficzna kategoryzacja

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Oznaczenie produktu | LEDDMI 8W0 BK S |
|---------------------|-----------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Date of Declaration                                                   | 06-03-2024    |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172052818 |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work       |

Dane logistyczne

| Kod produktu  | Opis produktu                | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość  | Waga brutto |
|---------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------|
| 4062172052818 | LEDiving DMI for Audi A4, A5 | Składane pudełko 1                         | 300 mm x 70 mm x 210 mm                  | 4.41 dm³  | 266.00 g    |
| 4062172052825 | LEDiving DMI for Audi A4, A5 | Karton wysylkowy 4                         | 315 mm x 300 mm x 230 mm                 | 21.74 dm³ | 1389.00 g   |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

| Plik                                                                                |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>DYNAMIC MIRROR INDICATOR                                                                   |
|  | Film przedstawiający zastosowanie<br>OSRAM LEDiving Dynamic Mirror Indicators for Audi A4 Product Trailer (EN) |

**Porada prawna:**

Dynamiczne kierunkowskazy LEDiving posiadają homologację jako zamiennik fabrycznych kierunkowskazów i nie wymagają dodatkowej rejestracji. Homologacja ECE nie dotyczy indywidualnych wymagań w poszczególnych krajach.

1) W porównaniu z minimum homologacyjnym ECE R6

2) W porównaniu z innymi kierunkowskazami montowanymi w lusterkach

3) szczegółowe informacje na stronie: [www.osram.pl/am-gwarancje](http://www.osram.pl/am-gwarancje)

Zastosowania:

Audi A4 B9 (08/2015)

Audi S4 B9: (05/2016)

Audi RS4 B9: (09/2017)

## Karta katalogowa produktu

Audi A5 F5 (10/2016)

Audi S5 F5: (07/2016)

Audi RS5 F5: (03/2017)

Instrukcje montażu:

Szczegółowe informacje i grafiki na temat montażu znajdują się w instrukcji dołączonej do opakowania.

Oświadczenie:

Przedmiot zmiany bez wcześniejszego uprzedzenia, wyłączając błędy oraz braki. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej dostępnej wersji.

### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

# OSRAM