

LEDDriving SL P21/5W WHITE

Idealny zamiennik do każdego modelu pojazdu



Możliwość różnorodnych zastosowań zewnętrznych

Dostępne w barwie: chłodno białej



Zamiennik żarówek P21/5W

Łatwa modernizacja LED dzięki rozwiązaniu plug&play



Niezawodna jakość firmy OSRAM oznacza rzadszą wymianę źródeł światła

4-letnia gwarancja OSRAM (szczegółowe warunki można znaleźć na stronie www.osram.com/am-guarantee)



Zamiennik LED żarówek P21/5W

Zamienne arówki LEDDriving SL P21/5W zapewniają nowoczesne i intensywne światło o temperaturze barwowej do 6000 Kelwinów. Te zamienne arówki pasują do wszystkich konwencjonalnych oprawek arówek P21/5W. W porównaniu do standardowych arówek, te nowoczesne arówki LED zużywają nawet o 80% mniej energii. Firma OSRAM oferuje 4 lata gwarancji na te arówki LEDDriving SL. Te produkty nie mają homologacji ECE i nie mogą być używane na drogach publicznych w żadnym zastosowaniu zewnętrznym. Stosowanie ich na drogach publicznych prowadzi do unieważnienia licencji na użytkowanie oraz do utraty ochrony ubezpieczeniowej. Wiele krajów zakazuje sprzedaży i używania tych produktów. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie		Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne	
	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Typ produktu (on-road lub off-road)	Oznaczenie produktu	Moc wejściowa	Napięcie nominalne
LEDDriving SL $\triangleq$ P21/5W	Główne zastosowanie w kierunkowskazach/światłach sygnalizacyjnych	Off-road $\triangleq$ P21/5W	7528DWP	2,50 / 0,5 W	12 V

Opis produktu	Moc znamionowa	Moc wejściowa, tolerancja	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Dane fotometryczne	Physical Attributes & Dimensions
				Strumień świetlny	Trzonek (standardowe rozwiązanie)
LEDDriving SL $\triangleq$ P21/5W	1 W	$\pm 25\%$	13,5 V	145/30 lm	BAY15d

Opis produktu	Długość	Średnica	Średnica	Trwałość	
				Trwałość $\hat{c}$ B3	Trwałość $\hat{c}$ Tc
LEDDriving SL $\triangleq$ P21/5W	52.5 mm	27.0 mm	27.0 mm	1500 hr	4000 hr

Opis produktu	Możliwości	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Technologia	Podstawowy identyfikator artykułu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1
LEDDriving SL $\triangleq$ P21/5W	LED ¹⁾	4062172151726 4062172401197	Lead	7439-92-1

Opis produktu	Instrukcja bezpiecznego stosowania	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
LEDDriving SL $\triangleq$ P21/5W	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	026eb835-3aa5-4bfa-a635-bb4b42c468ab

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instrukcja bezpieczeństwa

Kompatybilne z CanbusKolorowe lampy do stosowania za kolorowymi kloszami

Informacje prawne

Produkty te nie posiadają homologacji ECE i nie mogą być używane na drogach publicznych w żadnym zastosowaniu zewnętrznym. Użytkowanie na drogach publicznych prowadzi do unieważnienia licencji na prowadzenie działalności i utraty ochrony ubezpieczeniowej. Niektóre kraje zabraniają sprzedaży i użytkowania tych produktów. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.