

TYREinflate 200



Szybki czas pompowania

Pompuje oponę do odpowiedniego poziomu ciśnienia w 4,5 minuty**



Zwijany kabel

Mechanizm zwijania / odwijania kabla



Zawiera trzyczęściowy zestaw adapterów

Do pompowania rowerów, piłek, pontonów, itp.



Szybki kompresor do opon ze zwijanym kablem

OSRAM Tyreinflate 200 to analogowy kompresor, który napompuje opon 13" w 4,5 minuty**. Posiada duży przycisk on/off ułatwiający używanie. Paska konstrukcja zapewnia maksymalną stabilność podczas pompowania.

Tyreinflate 200 jest zasilany przez 12V gniazdo zapalniczki samochodowej, 3-metrowy kabel zasilający ułatwia dostęp do wszystkich miejsc wokół pojazdu, a manometr pokazuje odczyt ciśnienia w PSI, kPa i barach. Dodatkowo w urządzeniu znajduje się wgłębienie na nakrętki, które zapobiega ich zgubieniu podczas pompowania opony.

Zawiera 3-częściowy zestaw adapterów do rowerów, motocykli, piłek i innych.

** Czas oparty na pompowaniu opony 13" od 0 do 2,41 BAR

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

	Dane elektryczne	Dodatkowe dane produktu	Możliwości	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Opis produktu	Napięcie nominalne	Wyświetlacz	Zabezpieczone bezpiecznikiem	Substancja z listy kandydackiej 1
TYRE inflate 200	11.1 V	Analogue	10 A	Lead

Opis produktu	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
TYRE inflate 200	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	2c7125da-b121-4f3d-8c54-1fc45a571265 91681add-0e23-41d1-a9d2-68596b3c0670

Pobierz dane

Plik	
	User instruction TYREinflate 200
	Movie application TyreInflate How to Video (RU)
	Product movie TyreInflate 200 Product Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (IT)
	Video OSRAM TYREinflate 200: Rapid tyre inflator with wind-up cable
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Instrukcja bezpieczeństwa

Produkt nie przekracza poziomu hałasu powyżej 90 dB

Informacje prawne

Zgodne z CE i EAC

* Szczegółowe informacje na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

** Czas testowany na oponie 13" pompowanej od 0 do 2,41 BARInstrukcje montażu:

Szczegółowe informacje i grafiki na temat montażu znajdują się w instrukcji dołączonej do opakowania.

Oświadczenie:

Przedmiot zmiany bez wcześniejszego uprzedzenia, wyłączając błędy oraz braki. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej dostępnej wersji.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.